

Datum: 20.06.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)

## **ASROCK B860 Lightning WiFi LGA1851 4xDDR5 ATX osnovna plošča**

Kategorija: [Osnovne plošče](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 26.06.2026**Šifra: **214487****Cena: 184,33€** ~~189,45€~~

(slika je simbolična)

## **Kratek opis**

Izbrani [RAM](#), [ASROCK](#) predstavlja zmogljiv delovni spomin [ASROCK B860 Lightning WiFi LGA1851 4xDDR5 ATX osnovna plošča](#), ki temelji na pomnilniškem vodilu. Komponente, iz katerih je sestavljen, so najvišje kakovosti in zagotavljajo trpežnost ter zanesljivost. [RAM](#) zagotavlja tekoče zahvaljujoč frekvenci, njegova kapaciteta pa je. Ponuja vam brezhibno večopravnost, kar bo vašo produktivnost poneslo na nov nivo. Poleg tega njegove karakteristike omogočajo večjo moč pri manjši porabi energije.

Hitrost delovanja računalnika odvisna tudi od kvalitetnega pomnilnika, zato ste z nakupom [RAM-a ASROCK B860 Lightning WiFi LGA1851 4xDDR5 ATX osnovna plošča](#) na dobri poti.

## **Podrobno o izdelku:**

Proizvajalčeva koda 90-MXBR20-A0UAYZ

EAN koda 4711581490116

Proizvajalec ASROCK

Podnožje: LGA1851

Vezni nabor: B860

Format: ATX

Pomnilnik: 4x DDR5 DIMM non-ECC, do 8933+(OC), do 256GB

CPU:

1x PCIe 5.0 x16 (PCIe1), podpira x16

Chipset:

Razširitvena mesta: 1x PCIe 4.0 x16 (PCIe2), podpira x2

1x M.2 Socket (Key E), podpira type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul in Intel CNVio/CNVio2 (Integrated WiFi/BT)

	CPU:
	1x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), podpira type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)
	Chipset:
Shranjevanje:	1x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), podpira type 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)
	1x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), podpira type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)
	1x M.2 Socket (M2_4, Key M), podpira type 2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s)
	4x SATA3 6.0 Gb/s
Zvočna kartica:	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220), Nahimic Audio
Mrežna kartica	2.5 Gigabit LAN Dragon RTL8125BG
	2x Antena
	1x HDMI
	1x DisplayPort
	1x Optical SPDIF izhod
	1x Thunderbolt 4 Type-C (40 Gb/s za USB4 protocol; 40Gb/s za Thunderbolt protocol)
Zunanji konektorji:	2x USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Gb/s)
	4x USB 3.2 Gen1
	3x USB 2.0
	1x RJ-45 LAN
	1x BIOS Flashback gumb
	1x Line Out Jack (Gold Audio Jack)
	1x Mikrofon Input Jack (Gold Audio Jack)
	1x Thermistor Cable
	1x SPI TPM
	1x Power LED in zvočnik
	1x RGB LED Header
	3x Addressable LED Headers
	2x CPU ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
Notranji konektorji:	5x Chassis ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
	1x AIO pumpa ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
	1x 24 pin ATX
	2x 8 pin 12V (Hi-Density Power Connector)
	1x sprednji panel Audio
	2x USB 2.0 Headers (podpira 4 USB 2.0)
	2x USB 3.2 Gen1 (podpira 4 USB 3.2 Gen1)
	1x sprednji panel Type C USB 3.2 Gen2x2 (20 Gb/s)
Garancija	24 mesecev

## Tehnične Specifikacije

Primerno za procesorje: AMD

Format ohišja: ATX

Najvišja kapaciteta pomnilnika (GB): 256