

Datum: 13.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

ASUS TUF Gaming AX3000 V2 MU-MIMO Dual-Band WiFi 6 AX3000 brezžični usmerjevalnik, 802.11ax/ac/a/g/b/n, 2402+574Mbps

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **210460****Cena: 111,12€ ~~122,00€~~**

Kratek opis

Izjemno hiter WiFi 6 - Uživajte v hitrostih do 3000 Mbps in 4-krat večji učinkovitosti omrežja s kanali OFDMA in 160 MHz.

Prave večgigabitne žične hitrosti - združene 2 gigabitne povezave LAN, žična vrata 2,5 Gbps in WiFi 6.

Enostavno posredovanje vrat v 3 korakih - Open NAT omogoča preprosto posredovanje vrat, s čimer se odpravi frustrirajoče in zapletene ročne konfiguracije.

Podpora za ASUS AiMesh - Ustvarite prilagodljivo, brezhibno zapleteno omrežje za celoten dom z usmerjevalniki, združitljivimi z AiMesh.

Preizkušena vzdržljivost in stabilno delovanje - TUF Gaming AX3000 V2 je izdelan tako, da je vzdržljiv in je podvržen preverjenemu testiranju, da se zagotovi zanesljivo in stabilno delovanje.

Omrežni standard

IEEE 802.11a

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

WiFi 4 (802.11n)

WiFi 5 (802.11ac)

WiFi 6 (802.11ax)

IPv4

IPv6

Hitrost prenosa podatkov WiFi

802.11a : do 54 Mbps

802.11b : do 11 Mbps

802.11g : do 54 Mbps

WiFi 5 (802.11ac) (1024QAM): do 867 Mbps

WiFi 6 (802.11ax) (2,4 GHz): do 574 Mbps

WiFi 6 (802.11ax) (5GHz): do 2402 Mbps

Antena

Zunanja antena x 4

Pošiljanje/sprejemanje

2,4 GHz 2x2

5GHz 2x2

Procesor

1,7 GHz štirijedrni procesor

Spomin

256 MB Flash

512 MB RAM

Povečanje hitrosti

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)

Oblikovanje snopa: standardno in univerzalno

1024-QAM visoka hitrost prenosa podatkov

Pasovna širina 20/40/80/160 MHz

Delovna frekvenca

2,4 GHz / 5 GHz

Način delovanja

Način brezžičnega usmerjevalnika

Način dostopne točke

Način medijskega mostu

Način repetitorja

Način vozlišča AiMesh

Priključki

RJ45 za 2,5 Gigabits BaseT za WAN x 1,

RJ45 za Gigabits BaseT za LAN x 4,

USB 3.2 Gen 1 x 1,

Gumbi

Gumb WPS, gumb za ponastavitev, gumb za vklop

LED indikator

Moč x 1

2,4 G x 1

5G x 1

LAN x 4

WAN x 1

Napajanje

AC vhod: 100V~240V (50~60Hz)

DC izhod: 12 V z maks. 1,5 A tok

Vsebina paketa

Dvopasovni WiFi 6 usmerjevalnik TUF Gaming AX3000 V2

kabel RJ-45

Napajalnik

Vodnik za hiter začetek

Garancijski list

Teža izdelka (g)

547 g

Dimenzije izdelka

256 x 178 x 186 mm

AiMesh

AiMesh

- Primarni usmerjevalnik AiMesh
- Vozlišče AiMesh

Igra

Igra Boost / Acceleration

Mobilni igralni način

Gear Accelerator

Starševski nadzor

"Omogoči vam blokiranje dostopa do neželenih spletnih mest in aplikacij."

Varno brskanje

Internetni urnik po meri

Gostujoče omrežje

"Omrežje za goste zagotavlja internetno povezavo za goste, vendar omejuje dostop do vašega lokalnega omrežja."

- Pravilo za največje gostujoče omrežje: 2,4 GHz x3, 5GHz x3

Časovna omejitev povezave gostujočega omrežja

Varnost

AiProtection

Podpora za WPS, WPA/WPA2/WPA3-Personal, WPA/WPA2-Enterprise

WPS

DNS prek TLS

SSH

Varnostni pregled

Požarni zid

- Največji filter ključnih besed požarnega zidu: 64
- Največji filter omrežnih storitev požarnega zidu: 32
- Največji filter URL požarnega zidu: 64

AiProtection

- Ocena varnosti usmerjevalnika
- Zlonamerno blokiranje spletnih mest
- Dvosmerni IPS
- Preprečevanje in blokiranje okužene naprave

VPN

Odjemalec VPN L2TP

Odjemalec VPN Odpri VPN

Odjemalec VPN PPTP

Odjemalec VPN WireGuard

VPN strežnik IPSec

Strežnik VPN Odpri VPN

VPN strežnik PPTP

VPN strežnik WireGuard

VPN Fusion

Nadzor prometa

Prilagodljiv QoS

- Nadzor pasovne širine
- Omejevalnik pasovne širine

-- Pravilo za omejevanje največje pasovne širine: 32

Tradicionalni QoS

-- Največje tradicionalno pravilo QoS: 32

Nadzornik prometa

- Nadzor prometa v realnem času
- Žični nadzornik prometa
- Brezžični nadzornik prometa

Analizator prometa

- Obdobje analize prometa: dnevno, tedensko, mesečno
- Zgodovina spletne strani

WAN

Vrsta internetne povezave: PPPoE, PPTP, L2TP, samodejni IP, statični IP

3G/4G LTE ključ

Posredovanje vrat

- Največje pravilo za posredovanje vrat: 64

Sprožitev vrat

- Pravilo za največje število vrat: 32

DMZ

DDNS

Prehod NAT: prehod PPTP, prehod L2TP, prehod IPSec, prehod RTSP, prehod H.323, prehod SIP, rele PPPoE

LAN

DHCP strežnik

Vohljanje IGMP

IPTV

Združevanje povezav LAN

Ročno dodeli naslov IP

- Pravilo za največjo ročno dodelitev naslova IP: 64

Wake on LAN (WOL)

Brezžično

UTF-8 SSID

Filter MAC naslovov WiFi

- Največje število filtrov MAC: 64

Brezžični razporejevalnik

Pravičnost predvajanja

Odjemalec RADIUS

Univerzalno oblikovanje snopa

Eksplisitno oblikovanje snopa

USB aplikacija

Datotečni sistem: HFS+, NTFS, vFAT, ext2, ext3, ext4

Varno odstranite disk

[AiCloud](#)

[Download Master](#)

[AiDisk](#)

[Medijski strežnik](#)

[Časovni stroj](#)

[Samba strežnik](#)

[FTP strežnik](#)

[Privilegiji mape v skupni rabi](#)

Administracija

[Varnostno kopiranje in obnovitev konfiguracije](#)

[Diagnostična orodja](#)

[Sistem povratnih informacij](#)

[Sistemske dnevnike](#)

[Obvestilo o povezavi nove naprave](#)

[Prijava Captcha](#)

[Diagnoza povezave](#)

[Samodejna posodobitev vdelane programske opreme](#)