

Datum: 04.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka WiFi 1200Mb cAP XL ac RBcAPGi-5acD2nD-XL

Kategorija: [Dostopne točke](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 09.09.2026**Šifra: **177071****Cena: 118,86€**

Kratek opis

Mikrotik cAP XL ac RBcAPGi-5acD2nD-XL je brezžična dostopna točka, ki deluje do skupne hitrosti 1200Mbps in vsebuje dva mrežna priključka, preko enega se napaja, preko drugega pa lahko napaja druge naprave, Quick-Set funkcija pa vam omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

cAP XL ac je WiFi dostopna točka z dvema mrežnima priključkoma, preko enega se napaja, preko drugega pa lahko napaja druge naprave. Točko lahko enostavno dodate v vaš CAPsMAN sistem upravljanja ali pa jo uporabite kot samostojni AP s celotnim RouterOS sistemom.

cAP XL ac ima večjo anteno z visokim ojačanjem, večjo občutljivost in vgrajen reflektor. Te izboljšave omogočajo povečanje pokritosti do 100%v primerjavi s prejšnjimi modeli cAP!

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: IPQ-4018

Število jedr: 4

Frekvenca procesorja: 716 MHz

Licenca: RouterOS Level 4

RAM: 128 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC priključkov: 1 (PoE-IN)

Največja poraba energije: 24W

Največja poraba energije dodatnih priključkov: 11W

Število ventilatorjev: Pasivno hlajenje

PoE vhod: 18-57V, aktivni PoE 802.3af/at (priložen napajalnik 24V 1.2A)

PoE-out:

PoE izhod: pasivni PoE do 57V (Ether2)

Max izhod na priključek (vhod 18-30V): 500mA

Max izhod na priključek (vhod 30-57V): 330mA

Max skupni izhod: 500mA

Podrobnosti Wi-Fi povezave:

Frekvenčni pas delovanja: 2.4 GHz in 5 GHz

EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 22 dBm

EIRP 5 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 18 dBm

AC hitrost: AC1200

Ojačanje 2.4GHz: 6 dBi

Brezžični 2.4GHz standardi: 802.11b/g/n

Hitrost 2.4GHz: do 300 Mbit/s

Brezžični 2.4 GHz čip: IPQ-4018, dual chain

Ojačanje 5GHz: 5.5 dBi

Brezžični 5GHz standardi: 802.11a/n/ac

Hitrost 5GHz: do 867 Mbit/s

Brezžični 5GHz čip: IPQ-4018, dual chain

Generacija Wi-Fi: 5

Podrobnosti mrežnega priključka:

2x 10/100/1000 RJ45 priključek

Ostalo:

Gumb za izbiro načina

Reset gumb

Paket vsebuje

1x Dostopna točka, 1x Napajalnik, 1x Pasivni gigabit PoE injektor, 1x kit za montažo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.0800

Teža bruto v kg: 0.1900

Pakiranje v kartonu: 10

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podrobnosti o izdelku: