

Datum: 04.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

Ubiquiti dostopna točka WiFi airMAX M5 Loco NanoStation bridge LocoM5 zunanja

Kategorija: [Dostopne točke](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 11.09.2026**Šifra: **137750****Cena: 88,68€**

Kratek opis

Ubiquiti NanoStation Loco M5 je vsestranska, visoko zmogljiva in majhna brezžična dostopna točka primerna za brezžično povezavo med dvema objektoma na daljših razdaljah. Omogoča napajanje z Pasivnim PoE adapterjem, ki ima porabo do 5,5W. Vsebuje 1x 10/100 Ethernet port.

Nizka cena, visoka zmogljivost in majhna oblika so faktorji, ki naredijo **NanoStation Loco M5** zelo vsestransko in ekonomično za uporabo.

Zunanja dostopna točka Ubiquiti Nanostation Loco M5 ponuja zanesljivo brezžično povezavo na daljših razdaljah. Kompakten dizajn omogoča enostavno montažo na drog. Močna funkcionalnost airOS sistema omogoča visoke hitrosti in veliko brezžičnih nastavitev, bridge ali router konfiguracijo in upravljanje s sistemom.

Tehnične specifikacije

CPE: 560MHz Atheros MIPS 74Kc 1-core

RAM: 64MB DDR2

FLASH: 8MB

Operacijski sistem: airOSv6

Frekvenca delovanja: 5170 - 5875 MHz

Cross-pol izolacija: 20 dB minimum

Max. VSWR: 1.4:1

Usmeritev: 45° (H-pol), 45° (V-pol)

Polarizacija: Dual Linear

1x 10/100 Ethernet port

Reset gumb

Ohišje: za zunanjo uporabo, plastika

Napajanje: Pasivni PoE (parice 4, 5+; 7, 8 Return) preko adapterja 24V 500mA. Poraba do 5,5W

Temperaturno območje delovanja: -30°C do 75°C, Vlažnost 5-95% brez kondenza

Paket vsebuje

1x Dostopna točka, 1x Kit za montažo, 1x PoE adapter, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

Dimenzija v mm (DxSxV): 163x31x80

Teža neto v kg: 0.0800

Teža bruto v kg: 0.1800

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

Podrobno o izdelku: