

Datum: 03.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Mikrotik usmerjevalnik WiFi 2033Mb RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 09.09.2026**Šifra: **137171****Cena: 323,32€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Profesionalni brezžični usmerjevalnik, katerega poganja procesor s štirimi Cortex A15 jedri, vsako s hitrostjo 1.4GHz. Podpira IPsec strojno pospešeno enkripcijo za vaše VPN povezave. Wifi na frekvenci 2.4GHz dosega hitrosti do 300 Mbit/s, na 5GHz pa kar do 1733 Mbit/s.

Profesionalni usmerjevalnik Mikrotik, ki ga poganja Annapurna Alpine AL21400 CPU s štirimi Cortex A15 jedri, vsako s hitrostjo 1.4GHz. Podpira IPsec strojno pospešeno enkripcijo. Model ima dual band, four chain enoto, ki na 5GHz pasu podpira hitrost prenosa do 1733Mbps. Na MiniPCI-e priključku pa ima nameščeno R11e-2HnD kartico za delovanje na 2,4GHz pasu.

Za namizno uporabo ali namestitvev na steno.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: AL21400

Število jedr: 4

Frekvenca procesorja: 1.4 GHz

Licenca: RouterOS Level 5

Dimenzije: 228 x 120 x 30 mm

RAM: 1 GB

Velikost pomnilnika FLASH: 512 MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 45°C

Napajanje:

Število DC vhodov 2 (DC vtič, PoE-IN)

PoE vhod: 18-57 V, pasivni PoE

DC vhodni priključek: 12-57 V (priložen napajalnik 24V 2.5A)

PoE izhod: pasivni PoE do 57V (Ether10)

Max izhod na priključek (vhod > 30V): 420mA

Max izhod na priključek (vhod < 30V): 600mA

Max skupni izhod: 600mA

Največja poraba energije: 44W

Največja poraba energije dodatnih priključkov: 23W

Podrobnosti Wi-Fi povezave:

Frekvenčni pas delovanja: 2.4 GHz in 5 GHz

EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 24 dBm (MCS7)

EIRP 5 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 26 dBm (MCS9)

AC hitrost: AC2000

Ojačanje 2.4GHz: 3 dBi

Brezžični 2.4GHz standardi: 802.11b/g/n

Hitrost 2.4GHz: do 300 Mbit/s

Brezžični 2.4 GHz čip: miniPCI-e kartica R11e-2HnD, dual chain

Ojačanje 5GHz: 3 dBi

Brezžični 5GHz standardi: 802.11a/n/ac

Hitrost 5GHz: do 1733 Mbit/s

Brezžični 5GHz čip: QCA9984, quad chain

Generacija Wi-Fi: 5

Podrobnosti mrežnega priključka:

10x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

1x SFP+ kletka

Ostalo:

1x MiniPCI-e vmesnik

1x RS232 RJ45 priključek

Senzor voltaže in temperature

Reset gumb

Paket vsebuje:

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.3400

Teža bruto v kg: 0.3600

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: