

Datum: 07.06.2026

Davčna št.: si20355289  
Telefon: 040 426 026  
E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)  
WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)

## Mikrotik RB5009UPr+S+IN Kompakten usmerjevalnik z 9 priključki in PoE podporo

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)  
Dobavljivost: **predvidena dobava 11.06.2026**  
Šifra: **195854****Cena: 276,40€** ~~287,92€~~

(slika je simbolična)

## Kratek opis

### Mikrotik RB5009UPr+S+IN - Kompakten in zmogljiv usmerjevalnik z naprednimi PoE zmožnostmi

Mikrotik RB5009UPr+S+IN je visokozmogljiv usmerjevalnik, zasnovan za uporabo v profesionalnih omrežjih, kjer sta zanesljivost in prilagodljivost ključnega pomena. Naprava ponuja skupno 9 priključkov: **7x gigabitnih Ethernet priključkov**, **1x 2.5G Ethernet priključek** in **1x 10G SFP+ reža** za optične povezave. Poganja jo **štirijedrni procesor Marvell 88F7040** s frekvenco od 350 do 1400 MHz, podprt z 1 GB DDR4 RAM-a, kar omogoča učinkovito obdelavo podatkov tudi pri večjih obremenitvah.

#### Glavne značilnosti:

- **7x gigabitnih Ethernet priključkov:** Omogočajo hitro in zanesljivo žično povezljivost za različne naprave.
- **1x 2.5G Ethernet priključek:** Ponuja višje hitrosti za naprave, ki podpirajo 2.5G povezljivost.
- **1x 10G SFP+ reža:** Omogoča visokohitrostne optične povezave za hrbtenično povezavo ali povezave z drugimi omrežnimi napravami.
- **PoE vhod in izhod na vseh Ethernet priključkih:** Vsi Ethernet priključki podpirajo PoE vhod in izhod, kar omogoča napajanje drugih naprav ali prejemanje napajanja preko omrežnega kabla.
- **Več možnosti napajanja:** Naprava podpira napajanje preko DC jacka, 2-pinskega terminala ali PoE-in na vseh osmih Ethernet priključkih, kar zagotavlja prilagodljivost pri namestitvi in večjo zanesljivost delovanja.
- **Kompaktno kovinsko ohišje:** Naprava meri 220 x 125 x 22 mm in je zasnovana za učinkovito pasivno hlajenje, pri čemer ohišje deluje kot hladilno telo.

Zaradi svoje kompaktne zasnove je mogoče z uporabo dodatnega montažnega kompleta namestiti do štiri takšne usmerjevalnike v eno 1U rack enoto, kar omogoča učinkovito uporabo prostora v strežniških omarah.

- Oznaka modela: **RB5009UPr+S+IN**
- Arhitektura: ARM 64bit
- Procesor: štiri jedrni 88F7040
- Frekvenca procesorja: 1.4 GHz
- Pomnilnik: 1 GB, NAND
- **Mrežni priključki**
  - 7x 10/100/1000

- 1x 2.5G Ethernet priključek
- 1x 10G SFP+
- Število USB vhodov: 1x (3.0 type A)
- Raven licence: 5
- Največja poraba energije: (W) 150 W
- Število DC vhodov: 3
- Operacijski sistem: RouterOS
- PoE-in: 802.3af/at
- PoE-Out: pasivni PoE ali 802.3af/at
- Nazivna frekvenca procesorja 350-1400 (samodejno) MHz
- Vhodna napetost vtičnice DC 24-57 V

#### **Podatki o proizvajalcu (GPSR)**

**Registrirana blagovna znamka: MikroTik**

**Gospodarski subjekt v EU / ime pooblaščenega zastopnika:**

**Mikrotikls SIA, Unijas 2, LV-1039 Riga, Latvija**

**Telefon: +371 67317700**

**E-naslov: support@mikrotik.com**