

Datum: 04.05.2024

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

**Dahua VANDALOODPORN KAMERA IP
IPC-HDBW2531R-ZS-27135-S2 - 5 Mpx
2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM**Kategorija: [IP kamere](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **160889****Cena: 180,71€** ~~257,42€~~**Kratek opis**

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 2592 x 1944 (5.0 MPx). Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene).

Vgrajeni objektiv motozoom z goriščno razdaljo 2.7 ... 13.5 mm omogoča daljinske nastavitve vidnega kota.

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.

Išči podobne 🔍

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	5 Mpx
Ločljivost:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Vidni kot:	• 100 ° ... 26 ° (Podatki proizvajalca) • 95 ° ... 26 ° (Naši testi)
Razmerje signal/šum (S/N):	> 50 dB
Zaseg IR osvetljave:	40 m
Vmesnik RS-485:	—

Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Metoda kompresije slike:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	—
Pretočnost (bitrate):	• 32 ... 8192 kbps @ H.264 • 12 ... 8192 kbps @ H.265
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	IPv4/IPv6 , HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Vgrajen, Web Viewer
Maks. število uporabnikov on-line:	10
ONVIF:	18.06
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija gDMSS Plus • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iDMSS Plus
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Hitrost prenosa glavnega toka:	• 20 sl./s @ 5 Mpx • 25 sl./s @ 4 Mpx
Izbrane funkcije:	• Objektiv motozoom - Krmiljenje iz spletnega brskalnika, NVR ali programske opreme • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • ICR - Mehanični IR filter • BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • Način dan/noč (color/b&w/auto) • Digitalni zoom D-ZOOM - • Detekcija gibanja • Konfiguriranje območja zasebnosti • Mirror - zrcalna slika • Analiza IVS : prečkanje linije, vdor
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 660 mA
Poraba moči:	< 7.9 W
Ohišje:	Dome - Kovinska
Barva:	Bel
Vandaloodporna:	IK10
Razred tesnosti:	IP67
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C
Teža:	0.46 kg

Dimenzije:	Ø 122 x 89 mm
Podpirani jeziki:	angleški, poljski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta