

Datum: 13.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Digitus patch slim FTP CAT.6A 1,5m siv

Kategorija: [Mrežni kabli](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 20.08.2026**Šifra: **219462****Cena: 5,22€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Digitus CAT 6A Slim F-FTP patch kabel dolžine 1,5 m v sivi barvi za omrežne povezave do 10 Gbit/s in frekvence 500 MHz. Opremljen je z RJ45 priključkoma, bakrenimi vodniki AWG 32/7, LSZH plaščem ter podporo PoE+.

Digitus CAT 6A Slim F-FTP patch kabel je namenjen gigabitnim in 10-gigabitnim omrežnim povezavam v podatkovnih centrih, gostih omrežnih namestitvah in pisarniških okoljih. Zaradi tanke in fleksibilne izvedbe omogoča enostavno napeljavo tudi v omejenih prostorih.

Kabel uporablja bakrene vodnike AWG 32/7, dvojno zaščito F-FTP ter LSZH plašč brez halogenov. Izdelan je skladno s standardi CAT 6A in preizkušen do frekvence 500 MHz. Opremljen je z zaščito proti prepogibanju, razbremenitvijo natezne sile in zaščito konektorja. Podpira tudi napajanje PoE+.

- Prenos podatkov do 10 Gbit/s pri frekvenci do 500 MHz
- F-FTP zaščita s skupnim opletom in zaščitenimi pari v kovinski foliji
- Tanka izvedba s premerom 3,8 mm za enostavno polaganje v omejenih prostorih
- LSZH plašč z nizkim izpustom dima in brez halogenov
- Podpora za PoE+ napajanje
- RJ45 priključka z zaščito proti prepogibanju in zaščito zaskočnega jezika

Tehnične lastnosti:

- Model: Digitus CAT 6A Slim F-FTP Patch Cord
- Vrsta izdelka: Omrežni patch kabel
- Kategorija: CAT 6A
- Dolžina: 1,5 m
- Barva: Siva
- Konfiguracija: 1:1
- Slim izvedba: Da
- Ploščata izvedba: Ne
- Podpora PoE+: Da

- Skupni premer kabla: 3,8 mm ± 0,15 mm
- Radij upogibanja: 15 x zunanji premer
- Življenjska doba konektorjev: 750 priklopov
- Delovna temperatura: od -20 °C do +60 °C
- Embalaža: DIGITUS Polybag

Povezljivost:

- Priključek: RJ45
- Razporeditev pinov: 1:1
- Standard ožičenja: EIA/TIA 568B
- Tipične uporabe: IEEE 802.3 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

Prenosne lastnosti:

- Hitrost prenosa: do 10 Gbit/s
- Frekvenčni razpon: do 500 MHz
- Kontaktna upornost: največ 376,96 Ω/km pri 20 °C
- Neuravnoteženost upornosti: največ 3 %
- Dielektrična trdnost: AC 500 V, 1 minuta brez preboja po TIA/EIA-364-21

Vodniki in materiali:

- Vodnik: AWG 32/7 goli baker
- Premer vodnika: 0,12 mm ± 0,005 mm
- Izolacija: HD-PE (polietilen visoke gostote)
- Plašč: LSZH oziroma LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- Oklop: F-FTP, skupna folijska zaščita in posamezni pari v kovinski foliji
- Barvna oznaka paric: oranžna x bela, zelena x bela, modra x bela, rjava x bela

Standardi in certifikati:

- ISO/IEC 11801-1
- EN 50173
- ANSI/TIA 568-C
- EN 60603-7-4
- IEC 60332-1
- IEC 61034

Paket vsebuje: 1x Digitus CAT 6A Slim F-FTP patch kabel 1,5 m

Teža neto v kg: 0.0500
Teža bruto v kg: 0.0600
Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Digitus
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHIED, Nemčija
info@assmann.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

Digitus
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHIED, Nemčija
info@assmann.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije