

Datum: 20.06.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si

**Gigabyte B550M S2H , AMD B550,
2xDDR4, VGA/HDMI/DVI, 1xPCIe x16,
2xPCIe x1, 1xM.2, 4xSATA, mATX**



Kategorija: [Osnovne plošče](#)

Dobavljivost: **Ni na zalogi**

Šifra: **162057**

Cena: 81,78€ ~~98,14€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

. [SSD](#), ki je osnovan na napredni arhitekturi in ki uporablja sodobne principe za učinkovitejšo komunikacijo s sistemom je še posebej primeren za naloge, pri katerih je pomembna hitra obdelava podatkov. Na njem je mogoče shraniti za podatkov, osnovan pa je na vodilu .

[SSD diski](#) (Solid-State Drive) so najhitrejši diski za osebni in prenosni računalnik. Namesto magnetnih plošč uporabljajo bliskovni pomnilnik. S tem je disk mnogo hitrejši, manjši, neslišen, odporen na zunanje dejavnike in seveda porabi bistveno manj energije. [SSD diski](#) so kompatibilni z večino priključkov (SATA, SAS, PCI-E ...).

Če želite maksimizirati delovanje ki ga omogoča vaš prenosni računalnik izberite [SSD disk](#), ki ima najvišjo hitrost branja in zapisovanja.

Nabor čipov	AMD B550
Podprti procesorji	AMD Ryzen Series
Standardi ležišča procesorja	Vtičnica AM4
Podprto št. procesorjev	1
Vrsta pomnilnika	DDR4 SDRAM
Tip pomnilnika	DIMM 288-pin
	2133 MHz (PC4-17000)
	2400 MHz (PC4-19200)
Hitrost pomnilnika	2667 MHz (PC4-21300)
	2933MHz(PC4-23400)
	3200 MHz (PC4-25600)
Največja namestljiva zmogljivost pomnilnika	64 GB
Število pomnilniških rež	2
Zagotavlja metodo preverjanja napak	ECC/non-ECC

Značilnosti pomnilnika	Dva DDR kanala Unbuffered Dvojno mesto Enotna stopnja XMP
Integrirano	Krmilnik za shranjevanje: Supports: Nivo 0, Nivo 1, Nivo 10 SATA III-600 (4) Krmilnik za shranjevanje: PCIe/SATA (1 x M.2 (ključ M))
Vgrajena zvočna kartica	Da
Lokacija naprave	Integrirano
Nabor zvočnih čipov	Realtek ALC887
Vrsta avdio izhoda	7.1 kanalni prostorski zvok
Podprti avdio standardi	Avdio z visoko ločljivostjo
Vgrajeni LAN	Da
Podprti protokoli podatkovnega povezovanja	Gigabit omrežje / hitro omrežje / omrežje
PCI Express 4.0 x16	1
PCI Express 3.0 x1	2
USB 3.2 Gen 1	2 (USB 3.2 (type A))
HDMI	1 (HDMI (Tip A))
DVI	1 (DVI-D)
USB2.0	2 (USB tip A)
Avdio vmesnik	3 (3.5 mm mini vtič)
LAN	1 (RJ-45)
PS/2	1
VGA	1 (15-pin DB)
Vrsta BIOS-a	AMI Gigabyte Q-Flash Gigabyte Xpress namestitev WfM 2.0 podpora Gigabyte EasyTune PnP 1.0a podpora UEFI SMBIOS 2.7 podpora DMI 2.7 podpora ACPI 5.0 podpora 256 Mb Flash ROM
Lastnosti BIOS-a	
Vrsta napajalnih priključkov	24 + 8 pin
Vključena programska oprema	Norton Internet Security I/O ščit
Vključeni dodatki	Uporabniški priročnik CD z gonilnikom
Tip	Micro ATX
Višina (mm)	205 mm
Širina (mm)	244 mm
Garancija v Sloveniji	Da
Trajanje garancije (mesece)	36 mesecev
Pogoji za uveljavljanje garancije	Serijska številka
Bruto teža paketa (kg)	0.5 kg
Neto teža (kg)	0.001 kg
Število kosov v paketu	1
Bruto teža škatle (kg)	0.5 kg
Neto teža kartona maloprodajne embalaže	0.001 kg
Neto teža plastike maloprodajne embalaže	0.001 kg
Paketov v škatli	1
Vrsta pakiranja	Maloprodajno

Tehnične Specifikacije

Podnožje: AM4

Primerno za procesorje: AMD

Format ohišja: MicroATX

M.2 reža: Da

Najvišja hitrost pomnilnika (MHz): 3200

Najvišja kapaciteta pomnilnika (GB): 64

Število SATA priklpov: 4

Število m.2 rež: 1