

Datum: 18.05.2024

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si

GIGABYTE B760 AORUS Elite AX, DDR5, SATA3, USB3.2Gen2, DP, WiFi 6E, LGA1700 ATX



Kategorija: [Osnovne plošče](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 27.05.2024**

Šifra: **202102**

Cena: 232,11€ ~~244,00€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Izbrani [RAM](#), [GIGABYTE](#) predstavlja zmogljiv delovni spomin [GIGABYTE B760 AORUS Elite AX, DDR5, SATA3, USB3.2Gen2, DP, WiFi 6E, LGA1700 ATX](#), ki temelji na pomnilniškem vodilu. Sestavljen je iz kakovostnih delov, ki zagotavljajo dolgoročno stabilnost. Zahvaljujoč kapaciteti ter frekvenci delovanja zagotavlja nemoteno delo, ne glede na zahtevnost naloge. Omogoča vam hitrejše nalaganje zahtevnih programov ter visoko odzivnost. Poleg tega njegove karakteristike omogočajo večjo moč pri manjši porabi energije.

Hitrost delovanja računalnika odvisna tudi od kvalitetnega pomnilnika, zato ste z nakupom [RAM-a GIGABYTE B760 AORUS Elite AX, DDR5, SATA3, USB3.2Gen2, DP, WiFi 6E, LGA1700 ATX](#) na dobri poti.

PODNOŽJE: INTEL LGA 1700

ZA PROCESORJE: 13th/12th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron

FORMAT: ATX format 30.5 cm x 24.4 cm

VEZNI ČIP: INTEL B760

POMNILNIK:

4 x DDR5 DIMM ECC/non-ECC 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000MHz do skupno 192GB kapacitete, dual channel in XMP podpora

GRAFIKA: DA - preko CPU

RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10

RAZŠIRITVENE REŽE:

1 x PCI Express 4.0/3.0 x16

2 x PCI Express 4.0/3.0 x1

MREŽNA KARTICA: Realtek 2.5GbE LAN chip + Intel Wi-Fi 6E AX211 WIFI a, b, g, n, ac, ax + BLUETOOTH 5.3

ZVOČNA KARTICA: Realtek codec High Definition Audio (2/4/5.1/7.1-channel)

NOTRANJI PRIKLJUČKI:

1 x 24-pin ATX main power connector

1 x 8-pin ATX 12V power connector

1 x 4-pin ATX 12V power connector

1 x CPU fan header
1 x CPU fan/water cooling pump header
3 x system fan headers
1 x system fan/water cooling pump header
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
4 x SATA 6Gb/s connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C® header, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 1 header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only)
1 x reset button
1 x Q-Flash Plus button
1 x reset jumper
1 x Clear CMOS jumper

ZUNANJI PRIKLJUČKI:

1 x USB Type-C® port, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red)
4 x USB 3.2 Gen 1 ports
4 x USB 2.0/1.1 ports
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
1 x HDMI port
1 x DisplayPort
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
2 x audio jacks

DODATNO:

iTE® I/O Controller Chip
H/W Monitoring
Voltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS
1 x 256 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Unique Features
Support for GIGABYTE Control Center (GCC)
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash Plus
Bundled Software
Norton® Internet Security (OEM version)
LAN bandwidth management software

Spletna stran proizvajalca: <https://www.gigabyte.com/Motherboard/B760-AORUS-ELITE-AX-rev-1x#kf>

Tehnične Specifikacije

Format ohišja: ATX
M.2 reža: Da
Število SATA priklopov: 4
Število m.2 rež: 3