

Datum: 18.05.2024

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si

GIGABYTE B760 AORUS Elite AX, DDR5, SATA3, USB3.2Gen2, DP, WiFi 6E, LGA1700 ATX



Kategorija: [Osnovne plošče](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 27.05.2024**

Šifra: **202102**

Cena: 232,11€ ~~244,00€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Izbrani [RAM](#), [GIGABYTE](#) predstavlja zmogljiv delovni spomin [GIGABYTE B760 AORUS Elite AX, DDR5, SATA3, USB3.2Gen2, DP, WiFi 6E, LGA1700 ATX](#), ki temelji na pomnilniškem vodilu. Zgrajen je iz visokokakovostnih komponent, ki zagotavljajo zanesljivost. Kapaciteta pomnilnika je, deluje pa pri frekvenci, kar je dovolj za brezhibno delovanje sistema. Ponaša se s povečano kapaciteto prenosa, kar bo vašemu sistemu omogočilo, da naenkrat upravlja z večjo količino podatkov.

Hitrost delovanja računalnika odvisna tudi od kvalitetnega pomnilnika, zato ste z nakupom [RAM-a GIGABYTE B760 AORUS Elite AX, DDR5, SATA3, USB3.2Gen2, DP, WiFi 6E, LGA1700 ATX](#) na dobri poti.

PODNOŽJE: INTEL LGA 1700

ZA PROCESORJE: 13th/12th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron

FORMAT: ATX format 30.5 cm x 24.4 cm

VEZNI ČIP: INTEL B760

POMNILNIK:

4 x DDR5 DIMM ECC/non-ECC 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000MHz do skupno 192GB kapacitete, dual channel in XMP podpora

GRAFIKA: DA - preko CPU

RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10

RAZŠIRITVENE REŽE:

1 x PCI Express 4.0/3.0 x16

2 x PCI Express 4.0/3.0 x1

MREŽNA KARTICA: Realtek 2.5GbE LAN chip + Intel Wi-Fi 6E AX211 WIFI a, b, g, n, ac, ax + BLUETOOTH 5.3

ZVOČNA KARTICA: Realtek codec High Definition Audio (2/4/5.1/7.1-channel)

NOTRANJI PRIKLJUČKI:

1 x 24-pin ATX main power connector

1 x 8-pin ATX 12V power connector

1 x 4-pin ATX 12V power connector

1 x CPU fan header
1 x CPU fan/water cooling pump header
3 x system fan headers
1 x system fan/water cooling pump header
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
4 x SATA 6Gb/s connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C® header, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 1 header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only)
1 x reset button
1 x Q-Flash Plus button
1 x reset jumper
1 x Clear CMOS jumper

ZUNANJI PRIKLJUČKI:

1 x USB Type-C® port, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red)
4 x USB 3.2 Gen 1 ports
4 x USB 2.0/1.1 ports
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
1 x HDMI port
1 x DisplayPort
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
2 x audio jacks

DODATNO:

iTE® I/O Controller Chip
H/W Monitoring
Voltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS
1 x 256 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Unique Features
Support for GIGABYTE Control Center (GCC)
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash Plus
Bundled Software
Norton® Internet Security (OEM version)
LAN bandwidth management software

Spletna stran proizvajalca: <https://www.gigabyte.com/Motherboard/B760-AORUS-ELITE-AX-rev-1x#kf>

Tehnične Specifikacije

Format ohišja: ATX
M.2 reža: Da
Število SATA priklopov: 4
Število m.2 rež: 3