

Datum: 01.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si

HiLook kamera 2.0MP brezžična zunanja IPC-B120HA-D/W(W)

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 08.07.2026**

Šifra: **214409**

Cena: 55,19€



(slika je simbolična)

Kratek opis

HiLook IP kamera IPC-B120HA-D/W(W) omogoča 2MP Full HD sliko, Wi-Fi povezavo, dvosmerni zvok ter IR nočni vid do 30 m. Zasnovana za zunanjo uporabo (IP66), podpira microSD do 512 GB in omogoča oddaljen nadzor prek Hik-Connect aplikacije.

- Visokokakovostno slikanje z ločljivostjo 2 MP
- Vzpostavitev povezave Wi-Fi in enostavna namestitvev
- Zagotavlja varnost v realnem času prek vgrajenega dvosmernege zvoka
- EXIR 2.0, napredna infrardeča tehnologija z dolgim IR dosegom
- Podpora za vgrajeni pomnilnik do 512 GB (reža za SD kartico)
- Odpornost na vodo in prah (IP66)
- Hik-Connect oblačna storitev in aplikacija za oddaljeno upravljanje in ogled naprav

Tehnične lastnosti:

Kamera

Slikovni senzor: 1/2,8-palčni CMOS s progresivnim skeniranjem

Največja ločljivost: 1920 × 1080

Min. osvetlitev: Barvno: 0,01 luksa pri (F1,6, AGC vklopljen), črno-belo: 0,005 luksa pri (F1,6, AGC vklopljen), črno-belo: 0 luksa z IR

Čas zaklopa: 1/25 s do 1/10000 s

Dan in noč: IR-izrezni filter

Nastavitev kota: Kot: od 0° do 360°, nagib: od 0° do 90°, vrtenje: od 0° do 360°

Leča

Goriščna razdalja in vidno polje:

2,8 mm, horizontalno vidno polje 91°, vertikalno vidno polje 49°, diagonalno vidno polje 108°

Zaslonka: F1.6

Vrsta leče: Fiksno

Nosilec objektiva: M12

Globinska ostrina: 2,8 mm: 1 m do ∞

DORI

2,8 mm, Š: 42 m, V: 17 m, D: 9 m, I: 4 m

Osvetlitev

Vrsta dodatne luči: IR

IR valovna dolžina: 850 nm

Dodatek svetlobnega dosega: Do 30 m

Videoposnetek

Glavni tok: 50 Hz: 25 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 30 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)

Podtok: 50 Hz: 25 sličic na sekundo (768 × 432, 512 × 288)

60 Hz: 30 sličic na sekundo (768 × 432, 512 × 288)

Stiskanje videa: Glavni tok: H.265/H.264,

Podtok: H.265/H.264

Bitna hitrost videa

256 Kb/s do 1 Mb/s

Tip H.264

Osnovni profil, glavni profil, visok profil: Tip H.265

Glavni profil: Nadzor bitne hitrosti

Kontinuirana bremenitev (CBR), premenljiva bremenitev (VBR)

Zvok

Zvočna kompresija: G.711, AAC-LC

Zvočna bitna hitrost: 64 kb/s (G.711ulaw/G.711alaw), 16 do 64 kb/s (AAC-LC)

Frekvenca vzorčenja zvoka: 8 kHz, 16 kHz

Filtriranje okoljskega hrupa: Da

Omrežje

Protokoli

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Sočasni pogled v živo: Do 4 kanalov

API:

ONVIF, SDK

Brezžično omrežje

Hitrost prenosa: 11b: do 54 Mbps, 11g: do 54 Mbps, 11n: do 150 Mbps

Protokol Wi-Fi: 802.11n: OFDM, 802.11b: DSSS, 802.11g: OFDM

Frekvenčno območje: 2,412 GHz do 2,472 GHz

Pasovna širina kanala: 20 MHz

Modulacija: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g: OFDM, 802.11n: OFDM

Brezžični doseg: Do 120 m

(Zmogljivost se razlikuje glede na dejansko okolje)

Vmesnik

Vgrajen mikrofonski: Da

Vgrajen zvočnik: Da

Shranjevanje microSD: Vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpora za kartice microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB

Ethernetni vmesnik

1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata

Dogodek

Osnovni dogodek: Zaznavanje gibanja (podpora sprožitve alarma glede na določeno vrsto cilja (človek in vozilo)), izjema

Povezava

Nalaganje na pomnilniško kartico, obveščanje nadzornega centra, sprožitev zajemanja, zvočno opozorilo, samodejno sledenje Lite

Splošno

Napajanje: 12 VDC \pm 25 %, 0,5 A, maks. 6 W, koaksialni vtič Ø5,5 mm, zaščita pred obratno polarnostjo, v paketu je priložen preklopni adapter.

Jezik: Angleščina

Pogoji shranjevanja: Od -30 °C do 60 °C (od -22 °F do 140 °F). Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Zagonski in obratovalni pogoji

Od -30 °C do 60 °C, Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Material: Sprednji pokrov: kovina, zadnji pokrov: plastika

Dimenzija: 175,6 mm \times 73 mm \times 89,1 mm

Dimenzija paketa: 260 mm \times 125 mm \times 125 mm

Teža: Približno 345 g

S težo paketa: Približno 635 g

Zaščita: IP66: IEC 60529-2013

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 2.0MP brezžična zunanja IPC-B120HA-D/W(W), 1x Napajalnik, 1x Montažni set, 1x Navodila

OPOMBA: Upravljanje kamere poteka izključno prek mobilne aplikacije Hik Connect ali HiLookVision v oblaku - nima lokalnega spletnega vmesnika.

Garancija: 12 mesecev

Dimenzija

175,6 mm \times 73 mm \times 89,1 mm

Dimenzija paketa

260 mm \times 125 mm \times 125 mm

Teža: Približno 345 g

S težo paketa: Približno 635 g

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska
sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije