

Datum: 01.07.2026

Davčna št.: si20355289  
Telefon: 040 426 026  
E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)  
WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)



## HiLook kamera 2.0MP IPC-D120HA-LU zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 09.07.2026**

Šifra: **215697**

**Cena: 45,88€**

(slika je simbolična)

## Kratek opis

HiLook IP kamera IPC-D120HA-LU je 2.0MP dome kamera z AI zaznavanjem ljudi in vozil, PoE napajanjem, Smart Hybrid Light (IR + bela svetloba do 30 m) ter digitalnim WDR. Vgrajen mikrofoni omogoča avdio nadzor, zaščita IP67 + IK08 poskrbi za odpornost proti vremenskim vplivom in vandalizmu, medtem ko kompresija H.265+ optimizira pasovno širino in prostor za shranjevanje.

HiLook IP kamera IPC-D120HA-LU je 2.0MP dome kamera z AI zaznavanjem ljudi in vozil, PoE napajanjem, Smart Hybrid Light (IR + bela svetloba do 30 m) ter digitalnim WDR (Wide Dynamic Range). Vgrajen mikrofoni omogoča avdio nadzor, zaščita IP67 + IK08 pa poskrbi za odpornost proti vremenskim vplivom in vandalizmu, medtem ko kompresija H.265+ optimizira pasovno širino in prostor za shranjevanje.

- Kakovostno snemanje z ločljivostjo 2 MP
- Podpora za zaznavanje ljudi in vozil
- Prilagodljiva IR/bela svetloba: napredna tehnologija z dolgim dosegom
- Vgrajen mikrofoni za spremljanje zvoka v realnem času ali na videoposnetkih
- Odporna na vodo in prah (IP67) ter sistem pred vandalizmom (IK08)
- Učinkovita tehnologija kompresije H.265+

### Kamera:

- Slikovni senzor: 1/2,9-palčni CMOS s progresivnim skeniranjem
- Največja ločljivost: 1920 × 1080
- Min. osvetlitev: Barvno: 0,005 luksa pri (F1,6, AGC vklopljen), črno-belo: 0 luksa z IR
- Čas zaklepa: od 1/3 s do 1/100.000 s
- Dan in noč: IR-izrezni filter
- Nastavitev kota ohišja: Kot: od 0° do 360°, nagib: od 0° do 90°, vrtenje: od 0° do 360°

**Leča:**

- Vrsta leče: Fiksna goriščna leča, 2,8 mm
- Goriščna razdalja in vidno polje: 2,8 mm, horizontalno vidno polje 103°, vertikalno vidno polje 56°, diagonalno vidno polje 121°
- Nosilec objektiva: M12
- Vrsta leče: Fiksna
- Zaslونka: F1.6

**DORI:**

- DORI: 2,8 mm, Š: 45 m, V: 18 m, D: 9 m, I: 4 m

**Osvetlitev:**

- Vrsta dodatne luči: IR in bela svetloba
- Doseg svetlobe: do 30m
- IR valovna dolžina: 850 nm

**Videoposnetek:**

- Glavni tok:
  - 50 Hz: 25 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)
  - 60 Hz: 30 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)
- Podtok:
  - 50 Hz: 25 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)
  - 60 Hz: 30 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)
- Video kompresija:
  - Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
  - Podtok: H.265/H.264/MJPEG
- Bitna hitrost videa: 32 Kb/s do 8 Mb/s

**Zvok:**

- Vrsta zvoka: mono
- Filter za tišanje okoljskega zvoka: da
- Frekvenca vzorčenja zvoka: 8 kHz/16 kHz
- Kompresija: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- Bitna hitrost: 64 Kb/s (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)

**Omrežje:**

- API: Odprti omrežni video vmesnik (profil S, profil T), ISAPI, SDK
- Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- Uporabniki: do 32 uporabnikov
- Spletni brskalnik:
  - Vtičnik, potreben za ogled v živo: IE 10, IE 11,
  - Lokalna storitev: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

**Slika:**

- Digitalni široki frekvenčni razpon (WDR)
- SNR: ≥ 52 dB
- Tehnologija za izboljšanje slike: BLC, HLC, 3D DNR
- Možnosti slike: Način vrtenja, nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, ojačanje, ravnovesje beline, nastavljivo s programsko opremo odjemalca ali spletnim brskalnikom

**Vmesnik:**

- Ethernetni vmesnik: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata
- Vgrajen mikrofoni: da

**Dogodek:**

- Zaznavanje gibanja (podpora sprožitve alarma pri ciljnih: človek ali vozilo)
- Alarm za nedovoljeno spreminjanje videa

**Splošno:**

- Napajanje:
  - 12 VDC  $\pm$  25 %, 0,4 A, maks. 5 W, koaksialni vtič Ø5,5 mm, zaščita pred obratno polarnostjo,
  - PoE: IEEE 802.3af, razred 3, največ 6,5 W
- Material: kovina in plastika
- Dimenzije: 150 × 150 × 141 mm
- Teža: 800 g
- Delovna temperatura: Od -30 °C do 60 °C. Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
- Jezik: angleščina, ukrajinsčina
- Splošna funkcija: Heartbeat, anti-banding, mirror, password protection, password reset via email

**Paket vsebuje:** 1x HiLook IP kamera 2.0MP IPC-D120HA-LU zunanja, 1x Navodila

Dimenzije: 150 x 150 x 141 mm

Teža: 0.5500 kg

Garancija: 12 mesecev

**Proizvajalec**

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

**Podatki odgovorne osebe v EU:**

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

**Podrobno o izdelku:****Tehnične Specifikacije**