

Datum: 01.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



HiLook kamera 2.0MP PTZ-N4215I-DE(H) PTZ 15x zoom

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 07.07.2026**

Šifra: **209037**

Cena: 322,20€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Zunanja PTZ IP kamera N4 serije se ponaša z ločljivostjo 2MP ter nastavljivim vidnim kotom do H53.8°, V31.9°, D60.4°. Kamera ponuja nočno snemanje z IR dosegom do 100m in 15x optično povečavo. Ima POE napajanje preko mrežnega kabla. Kamera omogoča snemanje na snemalnik/SD kartico ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika.

Zunanja PTZ IP kamera N4 serije se ponaša z ločljivostjo 2MP ter nastavljivim vidnim kotom do H53.8°, V31.9°, D60.4°. Kamera ponuja nočno snemanje z IR dosegom do 100m in 15x optično povečavo. Ima POE napajanje preko mrežnega kabla. Kamera omogoča snemanje na snemalnik/SD kartico ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika.

Kamera:

Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Min. osvetlitev: barvno 0.005Lux pri F1.6 (AGC ON), čb: 0.001Lux pri F1.6 (AGC ON), 0Lux z vključenimi IR

Čas zaklopa: 1/30000s-1/1s

Dan/Noč: IR Cut Filter

WDR: 120 dB; IR doseg: do 100m

Leča: Goriščna razdalja: 5-75mm

15x optični zoom

16x digitalni zoom

Vidni kot: H53.8°-H4.0°(5-75mm), V31.9°-V2.3°(5-75mm), D60.4°-D4.6°(5-75mm)

Ostrenje: avtomatsko/polavtomatsko/ročno

Zaslonka: F1.6-F3.0

Hitrost zoom-a: 2.4s

PTZ: Obračanje kamere: 360°; Nagibanje kamere: -15°~90°; Hitrost obračanja: ročno 0.1°-80°/s, prednastavljeno 80°/s; Hitrost nagibanja: ročno 0.1°-80°/s, prednastavljeno 80°/s; Prikaz PTZ položaja: ON/OFF; Število prednastavljenih: 300; Patrulja: 8 patrolj, do 32 prednastavitev na patroljo; Vzorec: 4 skeniranja vzorcev, čas posnetka več kot 10 minut za vsak pregled

Video: Najvišja ločljivost: 1920×1080

Število sličic: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720)

Video kodiranje: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

Video bitna hitrost: 32Kbps~16Mbps (CBR/VBR nastavljen)

Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina

Dostop: Podpira brskalnik Internet Explorer (z vtičnikom), ali Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ (brez vtičnika)

Omrežje: Komunikacija: 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port; Mrežno shranjevanje: NAS(podpira NFS, SMB/CIFS); Mrežni protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets

Sistem: Shranjevanje: Podpira lokalno shranjevanje na Micro SD/SDHC/SDXC do 256GB; Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS; Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnava osvetlitve iz ozadja, HLC, 3D-DNR, ROI, Defog, EIS; Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.; Akcija dogodka: FTP nalaganje/SMTP nalaganje/snemanje na SD kartico; Kompatibilnost sistema: ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP

Splošno: Območje delovanja: temperatura -30°C~65°C, vlaga: 0~90%(brez kondenza); Napajanje: 12V DC / 2A, PoE (802.3at Class 4, 42.5V - 57V, 0.6A); Poraba: max. 18W (vključen IR 6W max.); Odpornost na zunanje vplive: do IP66 in TVS 4000V; Dimenzije: fi 165,9mm×290mm; Teža: 2,5kg

Paket vsebuje: 1x IP Kamera, 1x Napajalnik, 1x Pribor za montažo, 1x Stenski montažni nosilec, 1x Navodila

Teža neto v kg: 4.000

Teža bruto v kg: 4.2000

Pakiranje v kartonu: 4

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec

HiLook
Hangzhou Hikvision Technology Co.,
Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska
info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook
Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska
sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije