

Datum: 26.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

HiLook kamera 2.0MP PTZ-N4225I-DE(H) PTZ 25x zoom

Kategorija: [Kamere](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 30.07.2026**Šifra: **209038****Cena: 405,55€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Zunanja PTZ IP kamera N4 serije za video nadzor Hilook - največjega proizvajalca video nadzornih sistemov. Kamera omogoča zoom, vrtenje in spreminjanje nagiba kamere preko aplikacije ali spletnega vmesnika kamere. Ponaša se z 2MP ter nastavljivim vidnim kotom H57.6°-H2.5°, V34.4°-V1.4°, D64.5°-D2.9°. Kamera ponuja nočno snemanje z IR dosegom do 100m in 25x optično povečavo. Ima PoE napajanje preko mrežnega kabla. Kamera omogoča snemanje na snemalnik/SD kartico ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika.

Zunanja PTZ IP kamera N4 serije se ponaša z ločljivostjo 2MP ter nastavljivim vidnim kotom H57.6°, V34.4°, D64.5°. Kamera ponuja nočno snemanje z IR dosegom do 100m in ima POE napajanje preko mrežnega kabla. Kamera omogoča snemanje na snemalnik/SD kartico ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika.

Kamera

Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Min. osvetlitev: barvno 0.005Lux pri F1.6 (AGC ON), čb: 0.001Lux pri F1.6 (AGC ON), 0Lux z vključenimi IR

Čas zaklopa: 1/30000s-1/1s

Dan/Noč: IR Cut Filter

WDR: 120 dB

IR doseg: do 100m

Leča

Goriščna razdalja: 4.8-120mm, 25x optični zoom, 16x digitalni zoom

Vidni kot: H57.6°-H2.5°(4.8-120mm), V34.4°-V1.4°(4.8-120mm), D64.5°-D2.9°(4.8-120mm)

Ostrenje: avtomatsko/polavtomatsko/ročno

Zaslonka: F1.6-F3.5

Hitrost zoom-a: 3.2s

PTZ

Obračanje kamere: 360°

Nagibanje kamere: -15°~90°

Hitrost obračanja: ročno 0.1°-80°/s, prednastavljeno 80°/s
Hitrost nagibanja: ročno 0.1°-80°/s, prednastavljeno 80°/s
Prikaz PTZ položaja: ON/OFF
Število prednastavljenih: 300
Patrulja: 8 patrolj, do 32 prednastavitev na patroljo
Vzorec: 4 skeniranja vzorcev, čas posnetka več kot 10 minut za vsak pregled

Video

Najvišja ločljivost: 1920×1080
Število sličic: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Video kodiranje: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Video bitna hitrost: 32Kbps~16Mbps (CBR/VBR nastavljen)
Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina
Dostop: Podpira brskalnik Internet Explorer (z vtičnikom), ali Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ (brez vtičnika)

Zvok

Zvočna kompresija: **G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM**
Zvočna bitna hitrost: **64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32Kbps-160Kbps (MP2L2)**

Omrežje

Komunikacija: 1×RJ45 10M/100M Ethernet Port
Mrežno shranjevanje: NAS(podpira NFS, SMB/CIFS)
Audio vmesniki: 1×Vhod (line in), max. vhodna amplituda 2-2.4 vpp, vhodna imedanca: **1KΩ ± 10%**
1×Izhod (line out), linijski nivo, izhodna impedanca: 600Ω
Mrežni protokoli: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets**

Sistem

Shranjevanje: Podpira lokalno shranjevanje na Micro SD/SDHC/SDXC do 256GB
Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS
Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnava osvetlitve iz ozadja, HLC, 3D-DNR, ROI, Defog, EIS
Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.
Akcija dogodka: FTP nalaganje/SMTP nalaganje/snemanje na SD kartico
Kompatibilnost sistema: ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP

Splošno

Območje delovanja: temperatura -30°C~65°C, vlaga: 0~90%(brez kondenza)
Napajanje: 12V DC / 2A, PoE (802.3at Class 4, 42.5V - 57V, 0.6A)
Poraba: max. 18W (vključen IR 6W max.)
Odpornost na zunanje vplive: do IP66 in TVS 4000V
Dimenzije: fi 165,9mm×290mm
Teža: 2,5kg

Paket vsebuje:

1x IP Kamera, 1x Napajalnik, 1x Pribor za montažo, 1 x Stenski nosilec za montažo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 4.2000
Teža bruto v kg: 4.3000
Pakiranje v kartonu: 4
Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec

HiLook
Hangzhou Hikvision Technology Co.,
Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska
info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:**Tehnične Specifikacije**