

Datum: 01.07.2026

Davčna št.: si20355289  
Telefon: 040 426 026  
E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)  
WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)



## **HiLook kamera 4.0MP PT Dual TandemVu PTZ-N2D400M-DE/14 zunanja**

Kategorija: [Kamere](#)  
Dobavljivost: **predvidena dobava 06.07.2026**  
Šifra: **215703**

**Cena: 167,90€**

(slika je simbolična)

## **Kratek opis**

HiLook PTZ-N2D400M-DE/14 z dvema 4MP objektivoma je sestavljena iz fiksne kamere s širokokotnim zajemom in ločene premične PTZ kamere, ki omogoča nadzor v realnem času z možnostjo obračanja. Opremljena je s pametno hibridno osvetlitvijo ter svetlobnim in zvočnim alarmom. Zaznava ljudi in vozila z uporabo umetne inteligence. Omogoča namestitev spominske SD kartice do 512GB.

HiLook PTZ-N2D400M-DE/14 z dvema 4MP objektivoma je sestavljena iz fiksne kamere s širokokotnim zajemom in ločene premične PTZ kamere, ki omogoča nadzor v realnem času z možnostjo obračanja. Opremljena je s pametno hibridno osvetlitvijo, digitalnim WDR in IP66 zaščito. Omogoča namestitev SD kartice do največ 512GB. Omogoča zaznavanje ljudi in vozil z uporabo umetne inteligence ter je opremljena s svetlobnim in zvočnim alarmom.

- Dva 4MP objektivoma, ki zagotavljata sočasno pokrivanje dveh območij
- Visokokakovostno snemanje z ločljivostjo 4 MP
- Podpora za zaznavanje ljudi in samodejno sledenje
- Pametna hibridna luč: napredna tehnologija z dolgim dosegom
- Hik-Connect oblačna storitev in aplikacija za oddaljeno upravljanje in ogled naprav
- Vgrajen mikrofoni in zvočnik za spremljanje zvoka v realnem času
- Podpora za kartice microSD/SDHC/SDXC, do 512 GB
- Odpornost na vodo in prah IP66

### **Kamera:**

- Slikovni senzor:
  - [Bullet channel]  
1/2.8 Progressive Scan CMOS
  - [PTZ channel]  
1/2.8 Progressive Scan CMOS"
- Največja ločljivost: [Bullet channel] 2560 × 1440, [PTZ channel] 2560 × 1440

- Min. osvetlitev:  
[Bullet channel]  
Barvno: 0,005 luksa pri (F2.0, AGC vklopljen), črno-belo: 0,005 luksa pri (F2.0, AGC vklopljen), 0 luksa z IR  
[PTZ channel]  
Barvno: 0,005 luksa pri (F2.0, AGC vklopljen), črno-belo: 0,005 luksa pri (F2.0, AGC vklopljen), 0 luksa z IR
- Čas zaklopa: od 1 s do 1/30.000 s
- Dan in noč: ICR
- Nastavitev kota: Kot: od 0° do 360°, nagib: od 0° do 180°, vrtenje: od 0° do 360°

### **Leča:**

- Vrsta leče: Panoramic channel: 2,8mm, PTZ channel: 8mm
- Goriščna razdalja in vidno polje:  
[Panoramic channel]: horizontalno vidno polje: 94°, vertikalno vidno polje: 49°, diagonalno vidno polje: 114°,  
[PTZ channel]: horizontalno vidno polje: 44°, vertikalno vidno polje: 24°, diagonalno vidno polje: 51°
- Zaslona: Bullet channel: F1.6, PTZ channel: F1.6

### **Osvetljevanje:**

- Vrsta dodatne luči:  
[Bullet channel]  
Hibridni (IR in bela svetloba),  
[PTZ channel]  
Hibridni (IR in bela svetloba)
- Pametna dodatna luč: Da
- Svetlobni doseg: do 30m

### **PTZ:**

- Območje gibanja (panorama): [Panoramic channel] 0° do 355°, [PTZ channel] 0° do 345°
- Območje gibanja (nagib): [Bullet channel] 7° do 17° (ročna nastavitev), [PTZ channel] 0° do 80°
- Hitrost premikanja: Hitrost obračanja: nastavljiva od 4° do 25°/s, prednastavljena hitrost: 25°/s
- Hitrost nagiba: Hitrost nagiba: nastavljiva od 4° do 20°/s, prednastavljena hitrost 20°/s
- Prednastavitev na: 300
- Pomnjenje ob izklopu: da

### **Videoposnetek:**

- Glavni tok:  
[Bullet channel]  
50 Hz: 25 sličic na sekundo (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)  
60 Hz: 30 sličic na sekundo (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)  
[PTZ channel]  
50 Hz: 25 sličic na sekundo (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)  
60 Hz: 30 sličic na sekundo (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Podtok:  
[Bullet channel]  
50 Hz: 25 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)  
60 Hz: 30 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)  
[PTZ channel]  
50 Hz: 25 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)  
60 Hz: 30 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)
- Video kompresija:  
Glavni tok: H.265/H.264/Smart264/Smart265,  
Podtok: H.265/H.264/MJPEG
- Bitna hitrost videa: 32 Kb/s do 4 Mb/s

### **Zvok:**

- Filter za tišanje okoljskega zvoka: da
- Frekvenca vzorčenja zvoka: 8 kHz/16 kHz
- Kompresija: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- Bitna hitrost: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 160 Kbps (MP2L2)/16 do 64 Kbps (AAC-LC)/8 do 160 Kbps (MP3)/8 do 48 Kbps (PCM)

### **Omrežje:**

- API: ONVIF (profil S, profil T, profil G), ISAPI, SDK
- Protokoli: TCP/IP, SMTP, RTSP, FTP, spletne vtičnice, IGMP, WebSocket, QoS, RTCP, HTTPS, PPPoE, SNMP, NTP, RTP, UDP, DNS, HTTP, DHCP, Bonjour, 802.1x, IPv4, IPv6, DDNS, ICMP, UPnP
- Uporabniki: do 32 uporabnikov (3 ravni: skrbnik, operater in običajen uporabnik)
- Spletni brskalnik: Chrome 31 do 44, Firefox 30 do 51, Safari 8.0+
- Varnost: Zaščita z geslom, zapleteno geslo, vodni žig, osnovno in zgoščeno preverjanje pristnosti za HTTP, WSSE in zgoščeno preverjanje pristnosti za Open Network Video Interface, dnevnik varnostnega pregleda, preverjanje pristnosti gostitelja (naslov MAC)
- Sočasni pogled v živo: do 20 kanalov
- Ime client-a: iVMS-4200, HiLookVision

### **Slika:**

- Digitalni široki frekvenčni razpon (WDR)
- SNR:  $\geq 52$  dB
- Tehnologija za izboljšanje slike: BLC, HLC, 3D DNR
- Možnosti slike: Nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina
- Privacy mask: [Bullet channel] 4 programabilne poligonske maske zasebnosti, [PTZ channel] 4 programabilne poligonske maske zasebnosti

### **Vmesnik:**

- Ethernetni vmesnik: 1 RJ45 10 M/100M samoprilagodljiva ethernetna vrata
- Shranjevanje: vgrajena reža za pomnilno kartico, podpora za microSC/microSDHC/microSDXC do največ 512GB
- Vgrajen mikrofoni: da
- Vgrajen zvočnik: Da, 1 vgrajen zvočnik, največja poraba energije: 2 W, najvišja raven zvočnega tlaka: 10 cm: 97 dB.

### **Dogodek:**

- Osnovni dogodek: Zaznavanje gibanja (podpora sprožitve alarma s strani določenih vrst ciljev (človek in vozilo)), alarm za nedovoljeno spreminjanje videa, izjema
- Povezava: Nalaganje na FTP/NAS/pomnilniško kartico, obveščanje nadzornega centra, pošiljanje e-pošte, sprožitev snemanja, zvočno opozorilo

### **Splošno:**

- Napajanje:
  - 12 VDC  $\pm$  25 %, 1,5 A, maks. 18 W, koaksialni vtič  $\varnothing$ 5,5 mm, zaščita pred obratno polarnostjo,
  - PoE: IEEE 802.3at, razred 4, največ 21,5 W
- Material: PC
- Delovna temperatura: Od -30 °C do 50 °C. Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
- Zaščita: IP66, prenapetostna zaščita

**Paket vsebuje:** 1x HiLook IP kamera 4.0MP brezžična PT Dual TandemVu PTZ-N2D400M-DE/14 zunanja, 1x Navodila

Dimenzije: 134 x 213,5 x 291,7 mm

Teža: 1.6300 kg

Garancija: 12 mesecev

**Proizvajalec**

HiLook  
Hangzhou Hikvision Technology Co.,  
Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska  
info@hikvision.com

**Podatki odgovorne osebe v EU:**

HiLook  
Hikvision Europe  
Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska  
sales.eu@hikvision.com

**Podrobno o izdelku:**

**Tehnične Specifikacije**