

Datum: 16.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

HiLook kamera 4.0MP PTZ-N2C400I-W(W) brezžična PT zunanja

Kategorija: [Kamere](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **213414****Cena: 89,58€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

HiLook 4MP Wi-Fi kamera z AI zaznavanjem ljudi in vozil, Auto-tracking Lite funkcijo ter nočnim vidom z IR in LED tehnologijo. Povezava prek Hik-Connect brez snemalnika, z mikrofonom, zvočnikom, režo za kartico (do 512 GB) in IP66 zaščito. Posebnost kamere je patrol funkcija z avtomatskim premikanjem med točkami ali 360° rotacijo čez dan.

HiLook kamera z 4 MP ločljivostjo omogoča vrhunsko sliko, Wi-Fi povezavo in napredno zaznavanje ljudi, vozil ter funkcijo Auto-tracking Lite. Z IR tehnologijo ima dolg doseg nočnega vida. Hik-Connect aplikacija omogoča oddaljeno upravljanje in delovanje brez snemalnika. Ima mikrofona, zvočnik, režo za kartico (do 512 GB) ter IP66 zaščito. Posebnost te kamere je, da ima patrol funkcijo, kjer se samodejno premika po vnaprej nastavljenih lokacijah ali počasi rotira 360° čez cel dan, s čimer zagotavlja stalni nadzor celotnega območja.

Visokokakovostna slika z ločljivostjo 4 MP

Podpira zaznavanje ljudi, zaznavanje vozil in samodejno sledenje

EXIR 2.0, napredna infrardeča tehnologija IR razdaljo do 30m

Hik-Connect oblačna storitev in aplikacija za daljinsko upravljanje in ogled naprav

Vgrajen mikrofona in zvočnik za zvočno varnost v realnem času

Vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpira kartico microSD/SDHC/SDXC, do 512 GB

Odporen na vodo in prah (IP66)

Hik-Connect cloud in aplikacija za daljinsko upravljanje in ogled naprav

Kamera

Slikovni senzor: 1/2,9" CMOS s progresivnim skeniranjem

Maks. Resolucija: 2560 × 1440

Min. Osvetlitev: Barvno: 0,01 Lux @ (F1,6, AGC VKLOP), Č/B: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC VKLOP), 0 Lux z IR

Objektiv: Goriščna razdalja 2,8 mm, 4 mm

FOV: 2,8 mm, vodoravni FOV 91°, navpični FOV 49°, diagonalni FOV 108°

Zaslonka: F1.6

Osvetljevalec: IR

IR razdalja: do 30 m

IR valovna dolžina: 850 nm

PTZ

Obseg gibanja (pan): 0° do 345°

Obseg gibanja (nagib): 0° do 80°

Hitrost premikanja: Do 25°/s

Hitrost nagiba: Do 20°/s

Video

50 Hz: 20 sličic na sekundo (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 20 sličic na sekundo (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)

50 Hz: 25 sličic na sekundo (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288)

60 Hz: 30 sličic na sekundo (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288)

Stiskanje videa: H.265/H.264,

Filtriranje okoljskega hrupa

Omrežje

Protokoli:

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

API: ONVIF, SDK

Varnost

Zaščita z geslom, šifriranje HTTPS, dnevnik varnostnih pregledov, osnovno in pregledno preverjanje pristnosti za HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE za odprti omrežni video vmesnik, iVMS-4200, HiLookVision, Hik-Partner-Pro

Brezžično (Wi-Fi)

Način šifriranja: WPA-PSK/WPA2-PSK

Protokoli Wi-Fi: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n

Frekvenčno območje: 2,412 GHz do 2,472 GHz

Pasovna širina kanala: 20 MHz

Modulacija: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK,

802.11g: OFDM,

802.11n: OFDM

Hitrost prenosa: 11b: do 54 Mbps, 11g: do 54 Mbps, 11n: do 150 Mbps

Brezžični doseg: Do 50 m

(Učinkovitost se razlikuje glede na dejansko okolje)

Nastavitve slike

Nasičenost, svetlost, kontrast in ostrino nastavljive s programsko opremo odjemalca

Širok dinamični razpon (WDR): Digitalni WDR

Vmesnik

Ethernet vmesnik: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata

Vgrajen mikrofonski: 1 vgrajen mikrofonski

Shranjevanje: Vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpira kartico microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB

Vgrajen zvočnik: 1 vgrajen zvočnik

Dogodek

Zaznavanje gibanja: (podpira sprožitev alarma glede na določeno vrsto cilja (človek in vozilo)), izjema

Povezava: Naloži na pomnilniško kartico, obvesti center za nadzor, sproži zajem, zvočno opozorilo, samodejno sledenje lite

Funkcija globokega učenja: Zaščita perimetra, Prečkanje črte, vdor, vstop v regijo, izstop iz regije

Podporni alarm, ki ga sprožijo določene vrste ciljev (človek in vozilo)

Splošno

Moč: 12 VDC $\pm$ 10%, 1 A, maks. 10 W, koaksialni napajalni vtič Ø2 mm, zaščita pred zamenjavo polarnosti

Dimenzija: 163,9 mm × 185,8 mm × 131,9 mm

Teža: 565g, S teža paketa: 1020g

Material: Plastika

Pogoj delovanja: -30 °C do 50 °C. Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 4.0MP PTZ-N2C400I-W brezžična PT zunanja, 1x Montažni set, 1x Navodila

OPOMBA: Upravljanje kamere poteka izključno prek mobilne aplikacije Hik Connect ali HiLookVision v oblaku - nima lokalnega spletnega vmesnika.

Garancija: 12 mesecev

Dimenzija: 163,9 mm × 185,8 mm × 131,9 mm

Teža: 565g, S težo paketa: 1020g

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije