

Datum: 01.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



HiLook kamera 6.0MP Dual IPC-T260HAD-LUF/SL zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 07.07.2026**

Šifra: **215700**

Cena: 127,80€

(slika je simbolična)

Kratek opis

HiLook IPC-T260HAD-LUF/SL je IP 6MP dvojna kamera s 180° vidnim poljem. Z napredno AI funkcijo zaznavanja ljudi in vozil. Opremljena je s pametno hibridno osvetlitvijo z nočno IR in belo LED svetlobo, digitalnim WDR, mikrofonom za zajem zvoka ter IP67 zaščito. Omogoča namestitvev SD kartice do 512GB. Opremljena z zvočnim in svetlobnim alarmom.

HiLook IP kamera IPC-T260HAD-LUF/SL je 6 MP Dual Turret kamera z 180° vidnim poljem. Z napredno AI funkcijo zaznavanja ljudi in vozil (MD 2.0). Opremljena je s pametno hibridno osvetlitvijo (IR in bela svetloba do 30 m), digitalnim WDR, mikrofonom za zajem zvoka ter IP67 zaščito. Omogoča namestitvev SD kartice do 512GB. Opremljena z lučjo in zvočnim alarmom, s katerim zagotavlja naprednejši videonadzor.

- Visokokakovostno snemanje z ločljivostjo 6 MP
- S pomočjo umetne inteligence zaznava premikanje oseb in vozil
- Pametna hibridna luč: napredna tehnologija z dolgim dosegom
- Učinkovita tehnologija kompresije H.265+
- Podpora za vgradnjo SD kartice, do največje kapacitete 512 GB
- Zagotavlja varnost v realnem času prek vgrajenega dvosmernega zvoka
- Odpornost na vodo in prah (IP67)
- 180° vidno polje
- Opremljena z zvočnim in svetlobnim alarmom

Kamera:

- Slikovni senzor: 1/2,5-palčni CMOS s progresivnim skeniranjem
- Največja ločljivost: 3632 x 1632
- Min. osvetlitev: Barva: 0,005 luksa pri (F1,6, AGC vklopljen), 0 luksa z osvetlitvijo
- Čas zaklopa: od 1 s do 1/100.000 s
- Dan in noč: IR-izreznik filter
- Nastavitev kota: Kot: od 0° do 360°, nagib: od 0° do 75°, vrtenje: od 0° do 360°

Leča:

- Vrsta leče: Fiksna goriščna leča, 2,8 mm
- Goriščna razdalja in vidno polje: 2,8 mm, horizontalno vidno polje 180°, vertikalno vidno polje 77°
- Nosilec objektiva: M12
- Vrsta leče: Fiksna
- Zaslona: F1.6

DORI:

- DORI: 2,8 mm, Š: 42 m, V: 16 m, D: 8 m, I: 4 m

Osvetlitev:

- Vrsta dodatne luči: IR in bela svetloba
- Dodatek svetlobnega dosega: do 30m
- IR valovna dolžina: 850 nm

Videoposnetek:

- Glavni tok:
50 Hz: 20 sličic na sekundo (3632 × 1632)
60 Hz: 20 sličic na sekundo (3632 × 1632)
- Pomožni tok:
50 Hz: 20 sličic na sekundo (1200 × 536, 960 × 432)
60 Hz: 20 sličic na sekundo (1200 × 536, 960 × 432)
- Video kompresija:
Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Pomožni tok: H.265/H.264/MJPEG
- Bitna hitrost videa: 32 Kb/s do 16 Mb/s

Zvok:

- Vrsta zvoka: mono
- Filter za tišanje okoljskega zvoka: da
- Frekvenca vzorčenja zvoka: 8 kHz/16 kHz
- Kompresija: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- Bitna hitrost: 64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)

Omrežje:

- API: ONVIF (profil S, profil T, profil G), ISAPI, SDK
- Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
- Uporabniki: do 32 uporabnikov (3 ravni: skrbnik, operater in običajen uporabnik)
- Spletni brskalnik:
Vtičnik, potreben za ogled v živo: IE 11,
Lokalna storitev: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
- Varnost: Zaščita z geslom, zapleteno geslo, vodni žig, osnovno in zgoščeno preverjanje pristnosti za HTTP, WSSE in zgoščeno preverjanje pristnosti za Open Network Video Interface, dnevnik varnostnega pregleda, preverjanje pristnosti gostitelja (naslov MAC)

Slika:

- Digitalni široki frekvenčni razpon (WDR)
- SNR: ≥ 52 dB
- Tehnologija za izboljšanje slike: BLC, HLC, 3D DNR
- Možnosti slike: Način vrtenja, nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, ojačanje, ravnovesje beline, nastavljivo s programsko opremo odjemalca ali spletnim brskalnikom

Vmesnik:

- Ethernetni vmesnik: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata
- Shranjevanje: vgrajena reža za pomnilno kartico, podpora za microSC/microSDHC/microSDXC do največ 512GB
- Vgrajen mikrofonski: da
- Vgrajen zvočnik: Da, 1 vgrajen zvočnik, največja poraba energije: 2 W, najvišja raven zvočnega tlaka: 10 cm: 97 dB

Dogodek:

- Osnovni dogodek: Zaznavanje gibanja (podpora sprožitve alarma s strani določenih vrst ciljev (človek in vozilo)), alarm za nedovoljeno spreminjanje videa. izjema
- Povezava: Nalaganje na FTP, nalaganje na pomnilniško kartico, pošiljanje e-pošte, obveščanje nadzornega centra, sprožitev snemanja, sprožitev zajemanja. zvočno opozorilo, utripanje stroboskopske luči

Splošno:

- Napajanje:
12 VDC \pm 25 %, 0,83 A, maks. 10 W, koaksialni vtič \varnothing 5,5 mm, zaščita pred obratno polarnostjo
PoE: IEEE 802.3af, razred 3, največ 11,5 W
- Material: kovina in plastika
- Delovna temperatura: Od -30 °C do 60 °C (od -22 °F do 140 °F). Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
- Jezik: angleščina, turščina, poljščina, romunščina, češčina, slovaščina, tradicionalna kitajščina, tajščina, vietnamščina, hrvaščina, slovenščina, srbščina, ukrajinščina
- Splošna funkcija: Heartbeat, anti-banding, password protection, password reset via email
- Luč:
Model SRB: Rdeča in modra luč
SL model: Bela svetloba
Dimenzija \varnothing 130,1 mm \times 109,1 mm

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 6.0MP Dual IPC-T260HAD-LUF/SL zunanja, 1x Navodila

Dimenzije: 150 x 150 x 141 mm
Teža: 0.8100 kg
Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec

HiLook
Hangzhou Hikvision Technology Co.,
Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska
info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook
Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska
sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:**Tehnične Specifikacije**