

Datum: 01.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

HiLook kamera 6.0MP IPC-B460HA-LU zunanja

Kategorija: [Kamere](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **215708****Cena: 96,50€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

HiLook IP kamera IPC-B460HA-LU je visokokakovostna 6MP omrežna Bullet kamera z AI funkcijo zaznavanja ljudi in vozil. PoE napajanje omogoča enostavno uporabo. Opremljena je s hibridno osvetlitvijo (IR in bela svetloba do 50 m), digitalnim WDR, mikrofonom za zajem zvoka ter IP67 zaščito. Zagotavlja zanesljiv videonadzor podnevi in ponoči.

HiLook IP kamera IPC-B460HA-LU je visokokakovostna 6MP omrežna Bullet kamera z AI funkcijo zaznavanja ljudi in vozil. PoE napajanje omogoča enostavno uporabo. Opremljena je s hibridno osvetlitvijo (IR in bela svetloba do 50 m), digitalnim WDR, mikrofonom za zajem zvoka ter IP67 zaščito. Zagotavlja zanesljiv videonadzor podnevi in ponoči.

- Visokokakovostno snemanje z ločljivostjo 6 MP (3200x1800)
- Podpora za zaznavanje ljudi in vozil
- Pametna hibridna luč: napredna tehnologija z dolgim dosegom
- Vgrajen mikrofoni za avdio varnost v realnem času
- Učinkovita tehnologija kompresije H.265+
- Odpornost na vodo in prah (IP67)

Kamera:

- Slikovni senzor: 1/2,4-palčni CMOS s progresivnim skeniranjem
- Največja ločljivost: 3200 x 1800
- Min. osvetlitev: Barvno: 0,005 luksa pri (F1,6, AGC vklopljen), črno-belo: 0 luksov z IR
- Čas zaklopa: od 1/3 s do 1/100.000 s
- Dan in noč: IR filter
- Nastavitev kota ohišja: Panoramsko vrtenje: 0° do 360°, nagib: 0° do 180°, vrtenje: 0° do 360°

Leča:

- Vrsta leče: Fiksna goriščna leča, možnost 4 in 6 mm
- Goriščna razdalja in vidno polje: 4 mm, horizontalno vidno polje 78°, vertikalno vidno polje 42°, diagonalno vidno polje 93°
- Nosilec objektiva: M12
- Vrsta leče: Fiksna
- Zaslona: F1.6

DORI:

- DORI: 4 mm, Š: 78 m, V: 31 m, Š: 15 m, V: 7 m

Osvetlitev:

- Vrsta luči: IR in bela svetloba
- Doseg svetlobe: do največ 50m
- IR valovna dolžina: 850nm

Videoposnetek:

- Glavni tok:
- 50 Hz:
- 20 sličic na sekundo (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- 60 Hz:
- 20 sličic na sekundo (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Podtok:
- 50 Hz: 20 sličic na sekundo (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- 60 Hz: 20 sličic na sekundo (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- Video kompresija:
- Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
- Podtok: H.265/H.264/MJPEG
- Bitna hitrost videa: 32Kb/s do 16Mb/s
- Tip H.264: osnovni, glavni in visok profil
- Tip H.265: glavni profil

Zvok:

- Vrsta zvoka: mono
- Filter za tišanje okoljskega zvoka: da
- Frekvenca vzorčenja zvoka: 8 kHz/16 kHz
- Kompresija: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- Bitna hitrost: 64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)

Omrežje:

- Varnost: zaščita z geslom, zapleteno geslo, vodni žig, osnovno in zgoščeno preverjanje pristnosti za HTTP, WSEE in zgoščeno preverjanje pristnosti za Open Network Video Interface, dnevnik varnostnega pregleda, preverjanje pristnosti gostitelja (naslov MAC)
- API: Odprti omrežni video vmesnik (profil S, profil T), ISAPI, SDK
- Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- Uporabniki: do največ 32 uporabnikov
- Sočasni pogled v živo: do 4 kanalov
- Spletni brskalnik:
- Vtičnik, potreben za ogled v živo: IE 10, IE 11,
- Lokalna storitev: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Slika:

- Digitalni široki frekvenčni razpon (WDR)

- SNR: ≥ 52 dB
- Tehnologija za izboljšanje slike: BLC, HLC, 3D DNR
- Možnosti slike: Način vrtenja, nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, ojačanje, ravnovesje beline, nastavljivo s programsko opremo odjemalca ali spletnim brskalnikom

Vmesnik:

- Ethernetni vmesnik: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata
- Vgrajen mikrofoni: da

Okoljski dogodki:

- Zaznavanje gibanja (podpora sprožitve alarma pri ciljeh: človek ali vozilo)
- Alarm za nedovoljeno spreminjanje videa

Splošno:

- Napajanje:
12 VDC $\pm 25\%$, 0,54 A, maks. 6,5 W, koaksialni vtič $\varnothing 5,5$ mm, zaščita pred obratno polarnostjo,
PoE: IEEE 802.3af, razred 3, največ 7,5 W
- Material: kovina in plastika
- Delovna temperatura: Od $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
- Jezik: angleščina, ukrajinščina
- Splošna funkcija: Heartbeat, anti-banding, mirror, password protection, password reset via email

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 6.0MP IPC-B460HA-LU zunanja, 1x Vijaki za montažo. 1x Navodila

Dimenzije: 260 x 125 x 125 mm

Teža: 0.6100 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije