

Datum: 01.07.2026

Davčna št.: si20355289  
Telefon: 040 426 026  
E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)  
WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)

## HiLook kamera 8.0MP IPC-B180HA-LU zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 07.07.2026**

Šifra: **213416**

**Cena: 109,05€**



(slika je simbolična)

## Kratek opis

HiLook zunanja/notranja IP kamera IPC-B180HA-LU z ločljivostjo 8 MP nudi vrhunsko sliko z vidnim kotom H113°, V62°, D134°. POE napajanje omogoča enostavno uporabo, hibridno nočno snemanje z IR in LED lučjo pa poskrbi za jasne posnetke. S podporo AI zaznavanja ljudi in vozila, snemanje na snemalnik, vgrajenim mikrofonom ter dostop do posnetkov prek aplikacije ali brskalnika.

HiLook zunanja/notranja IP kamera IPC-B180HA-LU z ločljivostjo 8 MP nudi vrhunsko sliko z vidnim kotom H113°, V62°, D134°. POE napajanje omogoča enostavno uporabo, hibridno nočno snemanje z IR in LED lučjo pa poskrbi za jasne posnetke. S podporo AI zaznavanja ljudi in vozila, snemanje na snemalnik, vgrajenim mikrofonom ter dostop do posnetkov prek aplikacije ali brskalnika.

### Kamera

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Najvišja ločljivost: 8MP (3840×2160)

Min. osvetlitev: barvno 0.01Lux pri F2.0 (AGC ON), 0Lux z vključenimi IR

WDR: 120 dB

Čas zaklopa: 1/3s - 1/100000s

Goriščna razdalja: 2,8mm

Vidni kot: H108°, V60°, D127°

Zaslonka: F2.0

Pritrditev objektiva: M12

Osvetlitev: IR, bela LED svetloba: do 30m

IR valovna dolžina: 850 nm

### Video

50 Hz: 12,5 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 15 sličic na sekundo (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Podtok

50 Hz: 12,5 sličic na sekundo (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

60 Hz: 15 sličic na sekundo (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Stiskanje videa: Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264,

Podtok: H.265/H.264/MJPEG

Bitna hitrost videa: 32 Kbps do 16 Mbps

Nadzor bitne hitrosti: CBR,VBR

Razširljivo video kodiranje (SVC)

### **Omrežje**

Komunikacija: 1\*RJ45 10M/100M Ethernet Port

Zaščita z geslom, zapleteno geslo, vodni žig, osnovno in pregledno preverjanje pristnosti za HTTP, WSSE in pregledno preverjanje pristnosti za Open Network Video Interface, varnostni dnevnik revizije, preverjanje pristnosti gostitelja (naslov MAC)

Kompatibilnost sistema: ONVIF (Profile S), ISAPI, SDK

### **Sistem**

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS

Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnava osvetlitve iz ozadja, 3D-DNR

Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.

### **Splošno**

Območje delovanja: temperatura -30°C~60°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)

Napajanje: 12 VDC ± 25%, 0,41 A, maks. 5 W, Ø 5,5 mm koaksialni napajalni vtič, zaščita pred zamenjavo polaritete, PoE:

IEEE 802.3af, razred 3, maks. 6,5 W

Odpornost na zunanje vplive: Do IP67

Dimenzije: 184,1 mm × 66 mm × 69,1 mm

Teža: 270g

### **Paket vsebuje**

1x HiLook IP kamera 8.0MP IPC-B180HA-LU zunanja, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.3890

Teža bruto v kg: 0.4890

Pakiranje v kartonu: 30

Garancija v mesecih: 12

### **Proizvajalec**

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

### **Podatki odgovorne osebe v EU:**

HiLook

Hikvision Europe  
Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska  
sales.eu@hikvision.com

**Podrobno o izdelku:**

## **Tehnične Specifikacije**