

Datum: 05.06.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



HiLook kamera 8.0MP IPC-T280H(C) zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 11.06.2026**

Šifra: **194769**

Cena: 101,62€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Zunanja/notranja IP kamera T2 serije za video nadzor HiLook- največjega proizvajalca video nadzornih sistemov. Ponaša se z 8MP ter vidnim kotom H108°, V60°, D127°. Kamera omogoča nočno snemanje z IR dosegom do 30m in ima POE napajanje preko mrežnega kabla.

Zunanja/notranja IP kamera **T2 serije** se ponaša z ločljivostjo 8MP ter vidnim kotom H108°, V60°, D127°. Kamera omogoča nočno snemanje z IR dosegom do 30m in ima POE napajanje preko mrežnega kabla. Kamera omogoča snemanje na snemalnik ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika.

Kamera

Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Min. osvetlitev: barvno 0.01Lux pri F2.0 (AGC ON), 0Lux z vključenimi IR

WDR: 120 dB

Čas zaklopa: 1/3s - 1/100000s

Goriščna razdalja: 2,8mm

Vidni kot: H108°, V60°, D127°

Zaslonka: F2.0

Pritrditev objektiva: M12

IR doseg: do 30m

DORI (Detection, Observation, Recognition, Identity)

D: 81m, O: 32m, R: 16m, I: 8m

Video

Najvišja ločljivost: 8MP (3840×2160)

Število sličic: 12.5fps (3840×2160), 20fps (2592×1944), 25fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)

Video kodiranje: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

Video bitna hitrost: 32Kbps~16Mbps (CBR/VBR nastavljen)

Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina

Dostop: Podpira brskalnik Internet Explorer (z vtičnikom), ali Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ (brez vtičnika)

Omrežje

Komunikacija: 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port

Varnost: Zaščita z geslom, zapleteno geslo, šifriranje HTTPS, preverjanje pristnosti 802.1X (EAP-MD5), vodni žig, filter IP naslovov, preverjanje pristnosti za HTTP/HTTPS, WSSE in preverjanje pristnosti za Open Network Video Interface, RTP/RTSP prek HTTPS, varnostni revizijski dnevnik, TLS 1.2, preverjanje pristnosti gostitelja (naslov MAC)

Mrežni protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP

Kompatibilnost sistema: ONVIF (Profile S), ISAPI, SDK

Sistem

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS

Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnava osvetlitve iz ozadja, 3D-DNR

Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.

Splošno

Območje delovanja: temperatura -30°C~60°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)

Napajanje: 12 V DC \pm 25% / 0.4A, PoE (802.3af Class 3, 36 V - 57 V)

Poraba: 12 V DC, 0.4A (max. 5W), PoE (max. 6.5W)

Odpornost na zunanje vplive: Do IP67

Dimenzije: fi 110mm×95.2mm

Teža: 320g

Paket vsebuje

1x IP Kamera, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.5000

Teža bruto v kg: 0.6010

Pakiranje v kartonu: 27

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije