

Datum: 04.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

Digitus kabinet 22U 1155 600x600 siv sestavljen DN-19 22U-6/6-D

Kategorija: [Kabineti](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 07.08.2026**Šifra: **162186****Cena: 552,40€** 595,36€

Kratek opis

Dynamic Basic, višine 22U 1155 mm, širine 600 mm in globine 600 mm, v sivi barvi (RAL 7035). Vsaka komunikacijski kabinet ima na stropu namestitvene točke za ločeno razpoložljive ventilatorske module - omarice privzeto stojijo na izravnalnih nogah, vendar jih je mogoče zamenjati za izbirne kolesčke. Tako vhodna vrata z varnostnim steklom velike površine in kotom odpiranja 120° kot tudi 3 stranske stene so opremljene z 1-točkovnim zaklepanjem - Tečaj vhodnih vrat je mogoče spremeniti na obe strani...

Vsaka stranica komunikacijskega kabineta je izdelana iz do 1,5 mm močnega jekla, ki zagotavlja zelo dobro stabilnost. Robustna jeklena konstrukcija zaradi posebne tehnike krivljenja plošč omogoča zelo dobro nosilnost in večje obremenitve. Komunikacijski kabinet je prašeno barvan v sivi barvi (RAL 7035). Vsa vrata in stranice je mogoče enostavno sneti. Strop kabineta ima perforiran pokrov za boljše kroženje zraka. Poleg tega je pokrov pripravljen na montažo prezračevalnih hladilnih enot. Vsak kabinet vsebuje 2 para (4 kose) 483 mm (19") profilnih letev, ki so pocinkane in imajo oznako višinske enote (šteto iz obeh smeri). Profilne letve omogočajo spreminjanje globine in so povezane z dodatnimi globinskimi podpornimi palicami. Kabinet ima nosilnost do 600 kg. Stranice so vodoravno razdeljene, kar zagotavlja najboljši dostop do vgrajene opreme.

Specifikacije:

Varnostni razred IP20

Vhodna vrata s stranskimi kovinskimi oporniki z varnostnim steklom

Sistem zaklepanja z vrtljivo ročico na sprednjih vratih

Kot odpiranja vrat 120° na sprednjih vratih

1-točkovni zaklepni mehanizem na vhodnih vratih

Zadnja stena in stranske plošče se lahko zaklenejo in odstranijo

vklj. 4 kosi izravnalnih nog, ki so že vnaprej konfigurirane pod stojalom
 483 mm (19") profilne letve, nameščene na sprednji in zadnji strani v notranjosti stojala, pocinkane
 483 mm (19") profilne letve so nastavljive po globini in z oznako višinske enote
 Podnožje z izrezanim kabelskim vhodom, prekrito s privijačeno kovinsko ploščo
 Streha z izrezanimi kabelskimi vhodi s plastičnimi pokrovi
 Streha je pripravljena za ventilatorske enote (izbiti vhodi)
 Več ozemljitvenih točk za komponente stojala
 vklj. montažni set (vijaki, kletkaste matice, podložke)
 Stojalo je v celoti montirano
 Globina vgradnje opreme min.-max.: 290-550 mm
 Vrsta omarice: Omrežna omarica
 Barva: svetlo siva, RAL 7035
 Vhodna vrata: steklena vrata, enojno odpiranje
 Nosilnost: 600 kg
 Zadnja vrata: Jeklena vrata, zaprta, enojno odpiranje
 Stranske plošče: Obe strani
 Širina: 600 mm
 Globina: 600 mm
 Višina: 22U 1155 mm
 Razred zaščite IP: IP20
 Montirano: da

Teža neto v kg: 38.0000
Teža bruto v kg: 39.0000
Dimenzije (DxSxV): 600 x 600 x 1155 mm
Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Digitus
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHIED, Nemčija
info@assmann.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

Digitus
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHIED, Nemčija
info@assmann.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije