

Datum: 01.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

MikroTik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)dostopna točka

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 10.07.2026**Šifra: **218888****Cena: 78,36€ 82,84€**

Kratek opis

Naprava je v kompletu z dvema ohišjema, tako da lahko izberete obliko, ki vam je najbolj všeč.

CAP ac je zelo sposobna in zmogljiva brezžična dostopna točka, ki izgleda lepo tako na stenah kot na stropih. Sočasno dvopojasno brezžično radijsko omrežje podpira dvo verižno 2 GHz in 5 GHz v standardih 802.11ac in starejše standarde, okoli njega pa bo zagotavljalo pokritost v 360 stopinjah.

Čeprav radio podpira način repetitora, dva vhoda Ethernet omogočata razširitev omrežja s kabli, tudi če je potrebna moč PoE, saj cAP ac podpira vhod 802.3af / pri PoE na prvem vhodu in pasivni izhod PoE (do 57V) na drugem pristanišču.

CAP ac je večnamenska naprava z elegantnim ohišjem, ki lahko s pritiskom na gumb postane neopazna - gumb za prilagodljiv način v centru naprave izklopi vse luči in zvoke ob privzeti konfiguraciji, vendar jih je mogoče znova konfigurirati za zagon poljuben skript RouterOS.

CAP ac je opremljen z dvema vmesnikoma Ethernet, ki vam omogočajo, da povežete drugo napravo in tako razširite svoje omrežje. Še več, drugi vmesnik Ethernet podpira pasivni izhod PoE (do 57 V), tako da lahko napaja najrazličnejše usmerjevalnike in druge naprave, kot so IP kamere. V naslednjem scenariju lahko uporabite centralno hEX PoE napravo za napajanje vseh svojih cAP ac enot in nato priključite cAP lite enote, da zagotovite še boljšo pokritost. HEX PoE se lahko uporablja celo kot strežnik CAPsMAN, tako da lahko preprosto upravljate vse svoje dostopne točke in nadzorujete vse njihove nastavitve v eni napravi.

LASTNOSTI

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Processor Specs | CPU: IPQ-4018 - 716 MHz, 4 Cores |
| Memory | RAM: 128MB, Flash: 16MB |
| Wi-Fi Standards | 2.4GHz-802.11b/g/n, 5GHz-802.11ac |
| Interfaces | (2) 10/100/1000 Ethernet ports |

| | |
|-------------------------------|---|
| Max. Power Consumption | 13 W |
| Power Method | PoE-in 802.3af/at, PoE-out (Passive, Ethernet port 2), 17-57 V |
| Operating Temperature | -40°C .. +50°C tested |
| Dimensions | Round case: ø 136 mm, height: 30 mm; Square case: 145 mm x 145 mm x 30 mm |

Več na: [uradni strani](#)