

Datum: 03.07.2026

Davčna št.: si20355289  
Telefon: 040 426 026  
E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)  
WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)

## Mikrotik CRS328-24P-4S+RM MikroTik Cloud Usmerjevalnik/Stikalo

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 09.07.2026**Šifra: **218869****Cena: 511,32€** ~~540,51€~~

(slika je simbolična)

## Kratek opis

Mikrotik Cloud Router Switch CRS328-24P-4S+RM je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro. Vsebuje 24x gigabitnih vhodov ter 4x SFP+ (10GB) kletko in ponuja samodejno zaznavanje izhodnega napajanja na priključkih (802.3.af/at PoE/PoE+ in pasivni PoE). Usmerjevalnik ima tudi Quick-Set funkcijo, ki omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom...

Naprava ima funkcijo »Dual boot«, ki vam omogoča izbiro med dvema operacijskima sistemoma – RouterOS ali SwOS. Če želite imeti poenostavljen operacijski sistem s posebnimi funkcijami preklopa, uporabite SwOS. Če želite uporabljati usmerjevalnik in druge funkcije nivoja 3 v računalniku CRS, uporabite RouterOS. Iz zelenega operacijskega sistema lahko izberete RouterOS, SwOS ali nastavitve za nalaganje RouterBOOT.

### Tehnične specifikacije

Koda izdelka: CRS328-24P-4S + RM

Arhitektura: ARM 32bit

CPU: 98DX3236

Število jeder CPU: 1

Nazivna frekvenca CPU: 800 MHz

Dimenzije: 443 x 300 x 44 mm

Licenca: RouterOS 5

Operacijski sistem: RouterOS / SwitchOS

Velikost RAM-a: 512 MB

Velikost shrambe: 16 MB

Tip skladiščenja: FLASH

MTBF: Približno 200.000 ur pri 25 ° C

Preizkušena temperatura okolice: od -20 ° C do 60 ° C

### Napajanje

Število AC vhodov: 1

AC vhodno območje: 100-240

Največja poraba energije: 494W  
Največja poraba energije brez priključkov: 44W  
Število ventilatorjev: 2

#### **PoE-out**

PoE-out vrata: Ether1-Ether24  
PoE izhod: 802.3af / at  
Največji izhod na izhod vrat (vhod <30 V): 1000 mA  
Največji izhod na izhod vrat (vhod > 30 V): 450 mA  
Največ skupnega izhoda (A): 20 A

#### **Mrežni priključek**

10/100/1000 Ethernet vrata: 24x

#### **Optični priključek**

4x SFP+ kletka / 10G ali 1.25G (s podporo DDMI)

#### **Ostalo**

Zaporedna vrata: 1xRS232 RJ45  
Nadzor temperature procesorja: Da  
Nadzor temperature PCB: Da  
Gumb za izbito načina: Da

Certifikat CE, EAC, ROHS  
IP IP00

Spletna stran izdelka: [https://mikrotik.com/product/crs328\\_24p\\_4s\\_rm](https://mikrotik.com/product/crs328_24p_4s_rm)