

Datum: 27.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Mikrotik CSS106-5G-1S stikalo

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 04.09.2026**Šifra: **219595****Cena: 39,96€** ~~42,25€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

MikroTik CSS106-5G-1S, poznan tudi kot RB260GS, je kompaktno upravljano omrežno stikalo, primerno za domača, pisarniška in manjša poslovna omrežja. Opremljeno je s petimi Gigabit Ethernet priključki in enim SFP priključkom, ki omogoča povezovanje z optičnimi omrežji oziroma uporabo združljivih SFP modulov.

Vseh pet Ethernet priključkov podpira hitrosti 10/100/1000 Mbit/s, prvi Ethernet priključek pa omogoča tudi napajanje naprave prek pasivnega PoE. SFP priključek podpira povezave s hitrostjo do 1,25 Gbit/s.

Stikalo uporablja operacijski sistem SwOS, ki je zasnovan posebej za MikroTik stikala in omogoča preprosto upravljanje prek spletnega brskalnika. Omogoča upravljanje povezav med priključki, uporabo VLAN omrežij, MAC filtriranje, omejevanje pasovne širine, prilagajanje nekaterih polj MAC in IP glav ter druge napredne funkcije upravljanega stikala.

CSS106-5G-1S odlikujeta nizka poraba energije in kompaktna zasnova. Največja poraba znaša le 5 W, naprava pa uporablja pasivno hlajenje brez ventilatorja, zato je primerna tudi za okolja, kjer je pomembno tiho delovanje.

Specifikacije:

Koda izdelka: CSS106-5G-1S

Alternativna oznaka: RB260GS

Tip naprave: upravljano omrežno stikalo

Stikalni čip: Atheros 8327

Operacijski sistem: MikroTik SwOS

Pomnilnik: 96 KB

MTBF: približno 100.000 ur pri 25 °C

Preizkušena temperatura okolice: od -20 °C do +70 °C

Omrežni priključki:

10/100/1000 Ethernet priključki: 5x

SFP priključki: 1x

Podprta hitrost SFP: 1,25 Gbit/s

Napajanje:

Število napajalnih vhodov: 2

DC vhod: 1x DC jack

PoE vhod: 1x PoE-IN

Vhodna napetost DC: 11-30 V

PoE-IN: Passive PoE

Vhodna napetost PoE: 11-30 V

Največja poraba energije: 5 W

Hlajenje: pasivno

Funkcije upravljanja:

Upravljanje: prek spletnega brskalnika

VLAN: da

Port-to-port forwarding: da

MAC filtriranje: da

Omejevanje pasovne širine: da

Prilagajanje MAC in IP glav: da

Certifikati: CE, EAC, RoHS

Vsebina pakiranja:

1x MikroTik CSS106-5G-1S (RB260GS)

1x napajalnik

1x pritrdilni komplet

Uradna stran proizvajalca: <https://mikrotik.com/product/RB260GS>

Tehnične Specifikacije