

Datum: 09.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka LAMP 5G R16 5G LTE eSIM zun. kit client LAMPGM&RG520F

Kategorija: [Dostopne točke](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 13.08.2026**Šifra: **219443****Cena: 429,09€**

Kratek opis

MikroTik LAMP 5G R16 LAMPGM&RG520F-EU je zunanja 5G/LTE dostopna točka z vgrajeno eSIM, vsesmernimi antenami, Gigabit Ethernet priključkom in napajanjem PoE. Ohišje z zaščito IP67 je primerno za uporabo v zunanjih okoljih.

MikroTik LAMP 5G R16 je zunanja dostopna točka za povezovanje v mobilna omrežja 3G, LTE in 5G. Vgrajena podpora za eSIM omogoča samodejno povezovanje z razpoložljivim mobilnim omrežjem brez menjave fizične kartice SIM. Vsesmerne antene odpravljajo potrebo po usmerjanju naprave proti bazni postaji.

Naprava je zasnovana za uporabo v zunanjih okoljih, vključno z industrijskimi in pomorskimi aplikacijami. Ohišje z zaščito IP67 zagotavlja odpornost proti prahu in vodi. Napajanje poteka prek PoE, vgrajen operacijski sistem RouterOS v7 pa omogoča konfiguracijo in upravljanje omrežja.

- Podpora za omrežja 3G, LTE Cat 20 in 5G SA/NSA
- Vgrajena eSIM in Micro SIM reža
- Gigabit Ethernet priključek s podporo PoE-in 802.3af/at
- Ohišje z zaščito IP67 za zunanjo uporabo
- Podpora za GNSS določanje lokacije
- RouterOS v7 z vključeno licenco Level 3

Tehnične lastnosti:

- Model: LAMPGM&RG520F-EU
- Proizvajalec: MikroTik
- Vrsta naprave: Zunanja 5G/LTE dostopna točka
- Arhitektura: ARM 64bit
- Procesor: Marvell 88F3720
- Število procesorskih jeder: 2
- Število niti: 2
- Frekvenca procesorja: 800 MHz
- Delovni pomnilnik: 512 MB

- Notranji pomnilnik: 32 MB FLASH
- Operacijski sistem: RouterOS v7
- Licenca RouterOS: Level 3
- Zaščita: IP67
- MTBF: približno 200000 ur pri 25 °C
- Delovna temperatura: -40 °C do 70 °C
- Hlajenje: pasivno
- TAC: 86945405

Napajanje:

- Napajanje: PoE-in
- Standard PoE: IEEE 802.3af/at
- Vhodna napetost PoE: 12-56 V
- Število napajalnih vhodov: 1
- Največja poraba energije: 10 W
- Največja poraba brez dodatkov: 10 W

Povezljivost:

- 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000
- 1 x Gigabit Ethernet s podporo Reverse PoE (PoE-in)
- 1 x M.2 reža
- 1 x Micro SIM reža
- Podpora za eSIM
- Vgrajen GNSS

Mobilna omrežja:

- 3G kategorija R8 (DL do 42,2 Mbps, UL do 5,76 Mbps)
- LTE kategorija 20 (DL do 2,0 Gbps, UL do 200 Mbps)
- LTE MIMO DL: 4x4
- LTE MIMO UL: 2x2
- Podprti 3G pasovi: 1 (2100 MHz), 5 (850 MHz), 8 (900 MHz)
- LTE FDD pasovi: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32
- LTE TDD pasovi: 38, 40, 41, 42, 43
- 5G NSA FDD pasovi: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28
- 5G NSA TDD pasovi: 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78
- 5G SA FDD pasovi: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28
- 5G SA TDD pasovi: 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78

Certifikati:

- CE
- EAC
- RoHS

Paket vsebuje: 1x Mikrotik dostopna točka LAMP 5G R16 5G LTE eSIM zun. kit client LAMPGM&RG520F, 1x 24 V 0,5 A Napajalnik, 1x Nosilec LAMP, 1x Gigabit PoE injektor

Teža: 0,6000 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: