

Datum: 10.03.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka SXT LTE6 zunanja kit client SXTR&FG621-EA

Kategorija: [Dostopne točke](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **211548****Cena: 149,12€**

Kratek opis

Mikrotik SXT LTE6 SXTR&FG621-EA dosega hitrosti prenosa do 300 Mb/s in prenosa do 50 Mb/s ter ima 2 reži za mikro SIM za rezervno povezljivost v primeru izpada enega operaterja. Odlična izbira za oddaljene lokacije, ki so pokrite z mobilnim omrežjem.

Mikrotik SXT LTE6 SXTR&FG621-EA dosega hitrosti prenosa do 300 Mb/s in prenosa do 50 Mb/s ter ima 2 reži za mikro SIM za rezervno povezljivost v primeru izpada enega operaterja. Odlična izbira za oddaljene lokacije, ki so pokrite z mobilnim omrežjem.

SXT omogoča uporabo več pasov LTE hkrati. To je velika prednost, če je na tem območju veliko mobilnih uporabnikov. Enota je opremljena z dvema priključkoma Ethernet in funkcijo PoE: PoE-in na Ether1, PoE-out na Ether2. To pomeni, da lahko SXT napaja druge naprave ali ga napajajo druge naprave. Enota je dobavljena z napajalnikom 24 V, vendar lahko podpira širok razpon 12-57 V in je združljiva z 802.3af/at.

Tehnične lastnosti:

Šifra izdelka: SXTR&FG621-EA

10/100 Ethernet vhod: 2

Število rež za SIM: 2 modema (Micro SIM)

MiniPCI-e reže: 1

Arhitektura: MIPSBE

Procesor: QCA9531

Število jeder procesorja: 1

Nazivna frekvenca procesorja: 650 MHz

Preklopite model čipa: QCA9531

Licenca RouterOS: 3

Operacijski sistem: RouterOS v7

Velikost RAM-a: 64 MB

Velikost shranjevanja: 16 MB

Vrsta shranjevanja: FLASH

Preizkušena temperatura okolja: -40°C do 60°C

Napajanje

Število DC vhodov: 1 (PoE-IN)

Največja poraba energije: 22 W

Največja poraba energije brez priključkov: 5 W

Vrsta hlajenja: Pasivno

PoE noter: 802.3af/at

PoE v vhodni napetosti 12-57 V

PoE izhod

PoE-izhodna vrata: Eter2

PoE izhod: Pasivni PoE do 57V

Največji izhod na vrata (vhod 18-30 V): 600 mA

Največji izhod na vrata (vhod 30-57 V): 400 mA

Največji skupni izhod (A): 600 mA

Mobilni

Kategorija 3G: R8 (42,2 Mbps navzdol, 11,2 Mbps navzgor)

3G pasovi: 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) / 1 (2100MHz)

Kategorija LTE: 6 (300 Mbit/s navzdolnja povezava, 50 Mbit/s navzgornja povezava)

MIMO DL: 2x2

MIMO UL: 1x1

Pasovi LTE: FDD5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 28 (700 MHz)

pasovi LTE TDD: 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz)

TAC: 86335904

Paket vsebuje: 1x Mikrotik dostopna točka SXT LTE6 zunanja kit client SXTR&FG621-EA, 1x Napajalnik, 1x Montažni set

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,600kg

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: