

Datum: 23.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka WiFi6 **1800Mb cAP ax cAPGi-5HaxD2HaxD**

Kategorija: [Dostopne točke](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 28.09.2026**Šifra: **201600****Cena: 149,29€**

Kratek opis

Mikrotik cAP ax ima sodoben štirijedrni procesor, ki deluje na 1,8 GHz, NAND shrambo in gigabajt RAM-a. Dovolj za izkoriščanje celotnega potenciala najzmogljivejše omrežne programske opreme na trgu - RouterOS v7! Zapletena pravila požarnega zidu, strojno šifriranje IPsec, Wireguard, BG.

Mikrotik cAP ax ima sodoben štirijedrni procesor, ki deluje na 1,8 GHz, NAND shrambo in gigabajt RAM-a. Dovolj za izkoriščanje celotnega potenciala najzmogljivejše omrežne programske opreme na trgu - RouterOS v7! Zapletena pravila požarnega zidu, strojno šifriranje IPsec, Wireguard, BGP, napredno usmerjanje ali več tunelov VPN za oddaljeno delo - cAP ax zmore vse!

Z brezžičnim standardom Generation6 802.11ax se nam obeta do 40 % višja hitrost v 5 GHz in do 90 % višja hitrost v 2,4 GHz spektru, če ga primerjamo s prejšnjimi generacijami! A bolj kot hitrost je pomembna stabilnost. Naše najnovejše naprave AX lahko prenesejo in obvladajo celo najtežje scenarije brezžičnih motenj ter ponujajo najbolj stabilen in neprekinjen signal do sedaj!

Ta oblika ima še eno prednost: cAP ostane skrita očem in pritegne manj neželene pozornosti. Vaše stranke, gostje ali sodelavci tega ne bodo niti opazili. Zagotovo pa bodo opazili izjemno hitro brezžično povezavo! cAP ax je tudi odličen za veliko lažjo namestitve in vzdrževanje vašega pisarniškega omrežja, saj ima PoE-in in PoE-out. Tako je - AX cAP lahko uporabite za napajanje drugih naprav, kamere CCTV ali celo drugo dostopno točko AX cAP!

Specifikacije

Arhitektura: ARM 64 bit

Procesor: IPQ-6010

Število jeder procesorja: 4

Nazivna frekvenca procesorja: samodejno (864 - 1800) MHz

Model čipa: IPQ-6010

Licenca RouterOS: 4

Operacijski sistem: RouterOS (samo v7)

Velikost RAM-a: 1 GB

Velikost shranjevanja: 128 MB

Vrsta shranjevanja: NAND

MTBF: Približno 200'000 ur pri 25C

Preizkušena temperatura okolja: -40°C do 70°C

Strojno pospeševanje IPsec: ja

Brezžične zmogljivosti

Največja brezžična hitrost prenosa podatkov 2,4 GHz: 574 Mbit/s

Brezžično 2,4 GHz število verig: 2

Brezžični standardi 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax

Dobiček antene dBi za 2,4 GHz: 6

Brezžični model čipa 2,4 GHz: QCN-5022

Brezžična generacija 2,4 GHz: Wi-Fi 6

Največja brezžična hitrost prenosa podatkov 5 GHz: 1200 Mbit/s

Brezžično 5 GHz število verig: 2

Brezžični standardi 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax

Dobiček antene dBi za 5 GHz: 5.5

Brezžični model čipa 5 GHz: QCN-5052

Brezžična generacija 5 GHz: Wi-Fi 6

hitrost WiFi: AX1800

Ethernet

10/100/1000 Ethernet vrata: 2

Število Giga ethernetnih vrat s PoE izhodom: 1

Napajanje

Število DC vhodov: 2 (priključek DC, PoE-IN)

Vhodna napetost vtičnice DC: 18-57 V

Največja poraba energije: 28,2 W

Največja poraba energije brez priključkov: 9 W

Vrsta hlajenja: Pasivno

PoE noter: 802.3af/at

PoE v vhodni napetosti: 18-57 V

PoE izhod

PoE-izhodna vrata: Ethernet2

PoE izhod: Pasivni PoE do 57V

Največji izhod na vrata (vhod 18-30 V): 600 mA

Največji izhod na vrata (vhod 30-57 V): 400 mA

Največji skupni izhod (A): 600 mA

Skupni izhodni tok: 0,4

Skupna izhodna moč: 19.2

Paket vsebuje: 1x Mikrotik dostopna točka Wi-Fi 1800Mb cAP ax, 1x Montažni set, 1x Napajalnik, 1x Gigabit PoE injektor, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,17kg

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: