

Datum: 23.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka WiFi SXTsq 5ax bridge 5GHz 16dBi zunanja SXTsq-5axD

Kategorija: [Dostopne točke](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 30.07.2026**Šifra: **216893****Cena: 73,54€**

Kratek opis

MikroTik SXTsq-5axD je zunanja dostopna točka in CPE za 5 GHz Wi-Fi 6 z integrirano 16 dBi anteno, Gigabit Ethernet priključkom in napajanjem prek pasivnega PoE. Opremljena je z dvojedrnim ARM procesorjem in je primerna za daljše brezžične povezave.

MikroTik SXTsq-5axD je kompaktna zunanja brezžična dostopna točka in CPE naprava, zasnovana za vzpostavljanje stabilnih povezav na razdaljah več kilometrov. Deluje v 5 GHz pasu in podpira standard Wi-Fi 6 802.11ax, kar omogoča višje hitrosti prenosa in boljše delovanje v okoljih z več motnjami.

Naprava temelji na dvojedrnem ARM procesorju IPQ-5010 s frekvenco 800 MHz ter uporablja operacijski sistem RouterOS v7 z licenco stopnje 4. Vgrajena 16 dBi usmerjena antena omogoča povezave do 3 km v urbanih okoljih z motnjami in več kot 10 km v pogojih neposredne vidljivosti.

Ohišje je vremensko odporno in primerno za zunanjo montažo na drogove, jambore ali ograje. Napajanje poteka prek pasivnega PoE v razponu 12-28 V, hlajenje pa je popolnoma pasivno, brez ventilatorjev.

- Podpora za 5 GHz Wi-Fi 6 802.11a/n/ac/ax
- Integrirana 16 dBi usmerjena antena
- Gigabit Ethernet priključek s PoE-IN
- Zunanje ohišje z zaščito IP55

- Primerno za dolge točkovne in dostopne povezave

Tehnične lastnosti:

- Model: SXTsq-5axD
- Proizvajalec: MikroTik
- Vrsta naprave: zunanja dostopna točka CPE
- Arhitektura: ARM 32bit
- Operacijski sistem: RouterOS v7
- RouterOS licenca: 4

Procesor in pomnilnik

- Procesor: IPQ-5010
- Število jeder: 2
- Nazivna frekvenca procesorja: 800 MHz
- Število niti: 2
- Delovni pomnilnik RAM: 256 MB
- Notranji pomnilnik: 128 MB
- Vrsta pomnilnika: NAND

Brezžična povezava

- Frekvenčni pas: 5 GHz
- Brezžični standardi: 802.11a/n/ac/ax
- Generacija Wi-Fi: Wi-Fi 6
- Največja hitrost prenosa: 1200 Mbit/s
- Število verig: 2
- Model brezžičnega čipa: QCN-6102
- Ojačanje antene: 16 dBi

Povezljivost

- Ethernet priključki: 1x 10/100/1000

Napajanje

- Vrsta napajanja: pasivni PoE
- PoE vhod: PoE-IN

- Število DC vhodov: 1
- Vhodna napetost PoE: 12-28 V
- Največja poraba energije: 6 W

Okoljski podatki

- Hlajenje: pasivno
- Delovna temperatura: -40 °C do 70 °C
- MTBF: približno 100000 ur pri 25 °C
- Stopnja zaščite: IP55

Certifikati: CE, FCC, IC, EAC, ROHS

Paket vsebuje: 1x MikroTik SXTsq-5axD, 1x 24 V 0.38 A napajalnik, 1x Gigabit PoE injektor, 1x Cevna objemka

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,600kg

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: