

Datum: 21.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Mikrotik L009UiGS-RM gigabitni usmerjevalnik z 2.5G SFP in USB 3.0

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 28.09.2026**Šifra: **208282****Cena: 110,63€** ~~115,23€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik L009UiGS-RM - Napreden gigabitni usmerjevalnik z 2.5G SFP podporo

Mikrotik L009UiGS-RM je zmogljiv **usmerjevalnik**, ki ponuja **8 gigabitnih Ethernet priključkov**, 2.5G SFP režo za optične povezave, USB 3.0 priključek in napreden RouterOS v7 operacijski sistem. Z dvojedrnim ARM procesorjem pri 800 MHz in 512 MB RAM-a zagotavlja hitro in stabilno delovanje za domača in poslovna omrežja. Kompaktno **rackmount ohišje** omogoča enostavno namestitev v strežniške omare.

Glavne značilnosti:

- 8x Gigabit Ethernet priključkov z PoE-in na prvem in PoE-out na zadnjem priključku
- 1x 2.5G SFP reža za hitre optične povezave
- USB 3.0 priključek za dodatne možnosti razširitve
- Dvojedrni ARM procesor pri 800 MHz in 512 MB RAM-a za zanesljivo delovanje
- Operacijski sistem RouterOS v7 z licenco stopnje 5, ki ponuja napredne funkcionalnosti
- Kompaktne dimenzije: 220 x 125 x 22 mm, primerne za rackmount namestitev

Podrobnosti

- Naziv izdelka: L009UiGS-RM
- Arhitektura ARM 64bit
- CPE: dvojedrni procesor / 800MHz / IPQ-5018
- Licenca za RouterOS 5
- Operacijski sistem: RouterOS v7
- Velikost RAM-a: 512 MB
- Velikost shrambe: 128 MB
- Vrsta shrambe: NAND
- MTBF Približno 200.000 ur pri 25C
- Preskušena temperatura okolja -40 °C do 70 °C

Napajanje

- Število vhodov enosmernega toka 2 (DC vtičnica, PoE-IN)
- Vhodna napetost priključka DC 24-56 V
- Največja poraba energije: 40 W
- Največja poraba energije brez priključkov: 8 W
- Vrsta hlajenja Pasiven
- PoE v 802.3af/at
- PoE v vhodni napetosti 24-56 V
- PoE-out
- Vrata PoE-out Eter8
- PoE ven Pasivni PoE
- Največja izhodna moč na vrata (vhod 18-30 V) 1 A
- Največja izhodna moč na vrata (vhod 30-57 V) 450 mA
- Največji skupni izhod (A) 1 A

Mrežna povezava

- 8x 10/100/1000 Ethernetna priključek
- 1x 1G ethernetnih priključek s PoE-out
- Vrata SFP 1 (podprto za 2.5G)
- Vrata serijske konzole RJ45
- 1x USB
- Ponastavitev moči USB Da
- Vrsta reže USB USB 3.0 tipa A
- Največji tok USB (A) 1.5

Podatki o proizvajalcu (GPSR)

Registrirana blagovna znamka: MikroTik

Gospodarski subjekt v EU / ime pooblaščenega zastopnika:

Mikrotikls SIA, Unijas 2, LV-1039 Riga, Latvija

Telefon: +371 67317700

E-naslov: support@mikrotik.com