

Datum: 26.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Mikrotik mrežno stikalo CSS610-8G-2S+IN

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 04.09.2026**Šifra: **219594****Cena: 110,59€** ~~116,90€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

MikroTik CSS610-8G-2S+IN je kompaktno in cenovno dostopno upravljano omrežno stikalo, primerno za domača, pisarniška in manjša poslovna omrežja. Opremljeno je z osmimi Gigabit Ethernet priključki in dvema SFP+ priključkoma, ki omogočata optične oziroma druge združljive povezave s hitrostjo do 10 Gbit/s.

Stikalo uporablja operacijski sistem SwOS Lite, ki omogoča preprosto upravljanje neposredno prek spletnega brskalnika. Kljub enostavni uporabi ponuja pomembne funkcije upravljanega stikala, kot so konfiguriranje VLAN omrežij, upravljanje posredovanja prometa med posameznimi priključki, zaščita pred broadcast storm prometom, MAC filtriranje, zrcaljenje prometa (port mirroring) in omejevanje pasovne širine. Omogoča tudi prilagajanje nekaterih polj v MAC in IP glavah paketov.

CSS610-8G-2S+IN ponuja prilagodljivo napajanje prek klasičnega DC priključka ali pasivnega PoE-IN, pri čemer podpira vhodno napetost od 12 do 57 V. Zaradi pasivnega hlajenja naprava deluje brez ventilatorja, največja poraba pa znaša le 11 W. Kompaktno ohišje omogoča namestitve na mizo ali montažo v komunikacijsko omaro s priloženimi nosilci.

Specifikacije:

Koda izdelka: CSS610-8G-2S+IN

Tip naprave: upravljano omrežno stikalo

Model stikalnega čipa: 88E6193X

Operacijski sistem: SwitchOS Lite (SwOS Lite)

Pomnilnik: 64 KB FLASH

Dimenzije: 200 × 164 × 44 mm

MTBF: približno 200.000 ur pri 25 °C

Preizkušena temperatura okolice: od -20 °C do +60 °C

Omrežni priključki:

10/100/1000 Ethernet: 8x

SFP+ priključki: 2x

Hitrost SFP+: do 10 Gbit/s

Napajanje:

Število napajalnih vhodov: 2

DC vhod: 1x DC jack

PoE vhod: 1x PoE-IN

Vhodna napetost DC: 12-57 V

PoE-IN: Passive PoE

Vhodna napetost PoE: 12-57 V

Največja poraba energije: 11 W

Največja poraba brez priključenih dodatkov: 5 W

Hlajenje: pasivno

Funkcije upravljanja:

VLAN: da

Port-to-port forwarding: da

Broadcast storm control: da

MAC filtriranje: da

Port mirroring: da

Omejevanje pasovne širine: da

Upravljanje: prek spletnega brskalnika

Zaščita in certifikati:

Stopnja zaščite: IP20

Certifikati: CE, EAC, RoHS

Vsebina pakiranja

1x MikroTik CSS610-8G-2S+IN

1x 24 V / 0,8 A napajalnik

1x K-48 komplet za pritrditev

1x komplet nosilcev za montažo v komunikacijsko omaro

Uradna stran proizvajalca: https://mikrotik.com/product/css610_8g_2s_in