

Datum: 23.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

Mikrotik LtAP mini LTE kit - kompaktna vremensko odporna dostopna točka z LTE modemom in GPS

Kategorija: [Mrežna oprema](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 30.09.2026**Šifra: **207849****Cena: 133,39€** ~~138,95€~~

Kratek opis

Mikrotik LtAP mini LTE kit - kompaktna LTE dostopna točka z GPS in 2.4 GHz WiFi

Mikrotik LtAP mini LTE kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE) je kompaktna, robustna in vremensko odporna brezžična dostopna točka, zasnovana za mobilne aplikacije, kot so vozila, javni prevoz ali oddaljene lokacije. Opremljena je z vgrajenim **LTE modemom**, ki podpira širok spekter frekvenčnih pasov za globalno pokritost, ter dvema **SIM režama**, kar omogoča preklapljanje med različnimi ponudniki mobilnih storitev za zagotavljanje neprekinjene povezljivosti.

Naprava deluje na frekvenci 2.4 GHz z uporabo standardov 802.11b/g/n in vključuje en Fast Ethernet priključek (10/100 Mbps) za žično povezljivost. Vgrajen **GPS** modul omogoča sledenje lokaciji v realnem času, kar je še posebej uporabno za vozne parke in transportne sisteme, kot npr. avtomobili, avtobusi, vlaki.

LtAP mini LTE kit poganja operacijski sistem **RouterOS z licenco Level 4**, kar omogoča napredne omrežne funkcije, kot so požarni zid, VPN, QoS in druge. Naprava ponuja več možnosti napajanja: prek DC priključka (8-30 V), PoE-in prek Ethernet priključka (10-57 V) ali microUSB vhoda (5 V), kar zagotavlja prilagodljivost v različnih okoljih.

Glavne prednosti:

- Vgrajen LTE modem z dvema SIM režama za zanesljivo mobilno povezljivost
- Vgrajen GPS modul za sledenje lokaciji v realnem času
- Robustno, vremensko odporno ohišje primerno za uporabo v vozilih in na terenu
- Več možnosti napajanja za prilagodljivost v različnih okoljih
- Napredne omrežne funkcije zahvaljujoč RouterOS z licenco Level 4

Podrobnosti

- Naziv artikla: RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE
- Arhitektura: MIPSBE
- CPE: QCA9531

- Število jedr CPE-ja: 1
- Nazivna frekvenca CPE: 650 MHz
- Licenca za RouterOS: 4
- Operacijski sistem: RouterOS
- Velikost RAM-a: 64 MB
- Velikost shrambe: 16 MB
- Vrsta shrambe: FLASH

Napajanje

- Vhodna napetost MicroUSB: 5 V
- Število vhodov enosmernega toka: 3 (priključek za enosmerni tok, PoE-IN, MicroUSB)
- Vhodna napetost priključka DC: 8-30 V
- Največja poraba energije: 9 W
- Vrsta hlajenja: Pasivno hlajenje
- PoE in: 802.3af/at
- PoE vhodna napetost: 12-57 V

Mobilna povezava

- Kategorija 2G Razred12
- Pasovi 2G 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)
- Kategorija 3G R7 (21 Mb/s navzdol povezave, 5,76 Mbps navzgor)
3G pasovi 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)
- Kategorija LTE 4 (150 Mb/s navzdol povezava, 50 Mb/s navzgor)
- Pasovi LTE FDD 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz)
- Pasovi LTE TDD 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz)
- TAC 35565409

Brezžična povezava

- Brezžična hitrost prenosa podatkov: 2,4 GHz max 300 Mbit/s
- Brezžično: 2,4 GHz dual-chain
- Brezžični standardi 2,4 GHz: 802.11b/g/n
- Povečanje antene dBi za 2,4 GHz: 1.5
- Brezžični model čipa 2,4 GHz: QCA9531
- Brezžična generacija 2,4 GHz: Wi-Fi 4

Ethernet

- 10/100 Ethernet vrata: 1

Ostalo

- Število slotov za kartice SIM: 2 (mini SIM)
- Reže MiniPCI-e: 1
- Vrata serijske konzole: RS232
- Število vrat USB: 1
- IP Zaščita: IP54
- Vrsta reže USB: microUSB tip AB
- Dimenzije 139 x 77 x 28,5 mm

Podatki o proizvajalcu (GPSR)

Registrirana blagovna znamka: MikroTik

Gospodarski subjekt v EU / ime pooblaščenega zastopnika:

Mikrotikls SIA, Unijas 2, LV-1039 Riga, Latvija

Telefon: +371 67317700

E-naslov: support@mikrotik.com