

Datum: 03.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si

Mikrotik stikalo Giga 1-port 5xSFP 4xSFP+ CRS310-1G-5S-4S+IN

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 08.07.2026**

Šifra: **202505**

Cena: 259,37€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Stikalo CRS310-1G-5S-4S+IN je notranja različica Mikrotik stikala netFiber 9. S petimi 1G SFP kletkami, štirimi 10G SFP+ kletkami in dodatnim Gigabit mrežnim priključkom je to popolna nadgradnja za obstoječe CRS212 postavitve.

Video predstavitev:

To stikalo je notranja različica Mikrotik stikala netFiber 9. S petimi 1G SFP kletkami, štirimi 10G SFP+ kletkami in dodatnim Gigabit mrežnim priključkom je to popolna nadgradnja za obstoječe CRS212 postavitve. Stikalo se ponaša s sodobnim CPU ARM v7, 256 MB RAM-a in boljšim hlajenjem.

Stikalo CRS310 lahko namestite v standardno 19" (48cm) omaro. In ima vso zmogljivost, ki bi jo pričakovali od naprave za vgradnjo v omaro. Stikalo podpira strojno razbremenjeno (Hardware Offload) filtriranje VLAN.

CRS310-1G-5S-4S+IN je fantastično orodje za vse, ki delajo z notranjimi povezavami nad 100 metrov, hkrati pa želijo ohraniti nizko izgubo podatkov in ping.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Tehnične lastnosti:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: 98DX226S

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 800 MHz

Licenca: RouterOS Level 5

Operacijski sistem: RouterOS

RAM: 256 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC vhodov: 2 (DC vtič, PoE-IN)

PoE vhod: pasivni in 802.3af/at aktivni PoE (18~57V)

DC vhodni priključek: 18-57 V (priložen napajalnik 24V 1.2A)

Največja poraba energije: 20W

Največja poraba energije brez priključkov: 8W

Podrobnosti mrežnega priključka:

1x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

5x SFP kletka

4x SFP+ kletka

Ostalo:

1x RS232 RJ45 priključek

Senzor temperature PCB in CPU, senzor voltaže

Aktivno hlajenje ohišja (1x ventilator)

Reset gumb

L1 throughput: 46.000 Mbps

Paket vsebuje

1x Usmerjevalnik, 1x Kit za montažo v omaro, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.6800

Teža bruto v kg: 0.8800

Dimenzije: 200 x 166 x 45 mm

Pakiranje v kartonu: 10

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije