

Datum: 26.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

Mikrotik SXTsq 5 ax zunanja dostopna točka

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 03.09.2026**Šifra: **219593****Cena: 68,83€**

Kratek opis

MikroTik SXTsq 5 ax je kompaktna zunanja brezžična CPE naprava z Wi-Fi 6, namenjena vzpostavljanju hitrih in zanesljivih brezžičnih povezav na večjih razdaljah. Opremljena je z zmogljivo integrirano 16 dBi usmerjeno anteno, deluje v frekvenčnem območju 5 GHz ter podpira standarde 802.11a/n/ac/ax.

Napravo poganja sodoben dvojedrni ARM procesor IPQ-5010 s frekvenco 800 MHz, na voljo pa ima 256 MB RAM-a in 128 MB NAND pomnilnika. Brezžični vmesnik Wi-Fi 6 omogoča največjo podatkovno hitrost do 1200 Mbit/s in uporablja dve brezžični verigi.

Za povezavo z omrežjem je na voljo Gigabit Ethernet priključek, ki podpira tudi napajanje prek pasivnega PoE. Največja poraba naprave znaša samo 6 W.

SXTsq 5 ax je zasnovan za zunanjo uporabo in ima ohišje s stopnjo zaščite IP55. Omogoča več načinov montaže na drogove, jambore in druge nosilce. MikroTik navaja, da je bila naprava preizkušena na razdaljah do 3 km v urbanih okoljih z veliko motnjami, pri neposredni vidljivosti pa je zasnovana tudi za povezave na razdaljah več kot 10 km.

Zahvaljujoč licenci RouterOS Level 4 naprava ni omejena samo na uporabo kot odjemalec, temveč jo je mogoče konfigurirati tudi kot brezžično dostopno točko (AP).

Specifikacije:

Koda izdelka: SXTsq-5axD

Arhitektura: ARM 32-bit

Procesor: IPQ-5010, Število jeder: 2, Število niti: 2

Frekvenca procesorja: 800 MHz

Pomnilnik RAM: 256 MB

Notranji pomnilnik: 128 MB NAND

Operacijski sistem: RouterOS v7

RouterOS licenca: Level 4

MTBF: približno 100.000 ur pri 25 °C

Preizkušena temperatura okolice: -40 °C do +70 °C

Brezžična povezava: Frekvenčno območje: 5 GHz
Wi-Fi generacija: Wi-Fi 6
Standardi: 802.11a/n/ac/ax
Največja podatkovna hitrost: 1200 Mbit/s
Število brezžičnih verig: 2
Brezžični čip: QCN-6102
Ojačanje antene: 16 dBi
Ethernet: Omrežni priključki: 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet
Napajanje: Število napajalnih vhodov: 1x PoE-IN
PoE: Passive PoE
Vhodna napetost PoE: 12-28 V
Največja poraba: 6 W
Hlajenje: pasivno

Ostalo:

Nadzor temperature procesorja: da
Stopnja zaščite: IP55
Certifikati: CE, FCC, IC, EAC, RoHS
Vsebina pakiranja

1x MikroTik SXTsq 5 ax
1x 24 V / 0,38 A napajalnik
1x Gigabit PoE injektor
1x kovinska objemka za montažo

Uradna stran proizvajalca: https://mikrotik.com/product/sxtsq_5ax