

Datum: 07.06.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si

Mikrotik usmerjevalnik 7-port Giga 1x2.5G 1xSFP+ RB5009UG+S+IN

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 12.06.2026**

Šifra: **201257**

Cena: 253,18€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Podjetje MikroTik je ustvarilo usmerjevalnik za domači laboratorij ali omrežje: kompaktnega, zmogljivega, z več možnostmi napajanja in učinkovitim hlajenjem.

Video predstavitev:

Podvojite običajno zmogljivost. Podjetje MikroTik je ustvarilo usmerjevalnik za domači laboratorij ali omrežje: kompaktnega, zmogljivega, z več možnostmi napajanja in učinkovitim hlajenjem. RB5009 ima vse in še več!

Usmerjevalnik ima 9 mrežnih priključkov in USB 3.2 Gen1 tip-A. Sedem mrežnih priključkov je gigabitnih, en je 2,5 Gbps, zadnji priključek pa je 10G SFP+ kletka. Tako procesor kot preklopni čip se nahajata na dnu usmerjevalnika – ohišje pa deluje kot pasivni hladilnik!

RB5009UG+S+IN lahko napajate na 3 različne načine:

- a) PoE-in (ETH-1)
- b) DC vtičnica
- c) 2-pinski priključni blok ob strani

S preprostim kompletom dodatkov za montažo zasedejo štirje RB5009UG+S+IN usmerjevalniki le 1U prostora v vašem kabinetu!

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 64bit
Procesor: 88F7040
Število jedr: 4
Frekvenca procesorja: 350 ~ 1400 MHz (samodejna prilagoditev)
Licenca: RouterOS Level 5 (64bit)
Dimenzije: 220 x 125 x 22mm
RAM: 1GB DDR4
Velikost pomnilnika FLASH: 1 GB
Temperatura delovanja: -40°C ~ 60°C

Napajanje:

Število DC vhodov: 3 (DC vtič, PoE-IN, 2-pin priključni blok)
PoE vhod: 24-57 V, aktivni PoE 802.3af/at
DC vhodni priključek: 24-57 V (priložen napajalnik 24V 1.5A)
2-pin priključni blok: 24-57 V
Največja poraba energije: 20W
Poraba energije brez priključkov: 14W

Podrobnosti mrežnega priključka:

7x 10/100/1000 RJ45 priključek
1x 2.5G RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

1x SFP+ kletka

Ostalo:

1x USB 3.2 Gen1 tip-A ženski priključek
Max skupni izhod USB: 1000mA
Senzor temperature CPU
Reset gumb
Hlajenje: pasivno

Paket vsebuje:

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Kit za montažo na steno, 1x Navodila

Teža neto v kg: 1.8000

Teža bruto v kg: 2.4000

Pakiranje v kartonu: 1

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: