

Datum: 08.06.2026

Davčna št.: si20355289
Telefon: 040 426 026
E-mail: prodaja@alt-store.si
WWW: www.altstore.si



Mikrotik usmerjevalnik WiFi6 600Mb Giga L009UiGS-2HaxD-IN

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 11.06.2026**

Šifra: **203975**

Cena: 146,88€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik serija L009 je nadgradnja legendarnega usmerjevalnika RB2011. Zdaj ima močnejši ARM CPU, 8x Gigabit Ethernet priklon, SFP z 2,5 Gigabit za večjo hitrost in 2,4 GHz dual-chain brezžično povezljivost s hitrostjo do 574Mbs. Ima tudi izboljšano ohišje s pasivnim hlajenjem.

Mikrotik serija L009 je nadgradnja legendarnega usmerjevalnika RB2011. Zdaj ima močnejši ARM CPU, 8x Gigabit Ethernet priklon, SFP z 2,5 Gigabit za večjo hitrost in 2,4 GHz dual-chain brezžično povezljivost s hitrostjo do 574Mbs. Ima tudi izboljšano ohišje s pasivnim hlajenjem. L009 je do 4-krat hitrejši od RB2011 in ponuja številne nove funkcije. Je odlična izbira za nadgradnjo, ki prihrani čas, denar in prostor v strežniški sobi.

Tehnične lastnosti:

Arhitektura: ARM 64 bit

Procesor: IPQ-5018

Število jeder procesorja: 2

Nazivna frekvenca procesorja: 800 MHz

Operacijski sistem: RouterOS v7

Velikost RAM-a: 512 MB

Velikost shranjevanja: 128 MB

Vrsta shranjevanja: NAND

MTBF: Približno 200'000 ur pri 25C

Preizkušena temperatura okolja: -40°C do 70°C

Brezžična povezava:

Največja brezžična hitrost prenosa podatkov 2,4 GHz: 574 Mbit/s

Brezžično 2,4 GHz število verig: 2

Brezžični standardi 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax

Antena dBi za 2,4 GHz: 4

Brezžični model čipa 2,4 GHz: IPQ-5018

Brezžična generacija 2,4 GHz: Wi-Fi 6

Hitrost WiFi: AX600

10/100/1000 Ethernet prikllop: 8

Giga ethernet prikllop s PoE izhodom: 1

SFP vrata: 1 (podprto 2,5G)

Število vrat USB: 1 (3.0 TipA)

Napajanje

Število DC vhodov: 2 (priključek DC, PoE-IN)

Vhodna napetost vtičnice DC: 24-56 V

Največja poraba energije: 45 W

Največja poraba energije brez priključkov: 12 W

Vrsta hlajenja: Pasivno

PoE noter: 802.3af/at

PoE v vhodni napetosti: 24-56 V

PoE izhod

PoE-izhodna vrata: Eter8

PoE izhod: Pasivni PoE

Največji izhod na vrata: (vhod 18-30 V) 1 A

Največji izhod na vrata: (vhod 30-57 V) 450 mA

Največji skupni izhod (A): 1,0 A

Paket vsebuje: 1x Mikrotik usmerjevalnik Wi-Fi6 600Mb Giga L009UiGS-2HaxD-IN, 1x Napajalnik, 2x Antena, 1x Montažni set

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,8kg

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: