

Datum: 17.04.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

[NEC PX22010UL WUXGA 20500ANSI 10000:1 24/7 laserski DLP projektor](#)

Kategorija: [Projektorji](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **200135****Cena: 35.821,51€** ~~38.862,97€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Uživajte v vsebinah na velikem zaslonu s projektorjem [NEC PX22010UL WUXGA 20500ANSI 10000:1 24/7 laserski DLP projektor](#). Z inovativno tehnologijo projiciranja ter ločljivostjo [1920 X 1200](#) zagotavlja kristalno jasno sliko z živahnimi barvami. Zahvaljujoč visokemu kontrastnemu razmerju ter svetilnosti ansi lumnov so projicirane vsebine jasno vidne tudi v svetlejših prostorih. Ponaša se tudi s tehnologijo projiciranja [DLP](#), ki omogoča povsem novo izkušnjo gledanja predstavitev ter drugih vsebin. Projektor omogoča predvajanje vsebine tudi preko brezžične povezave, kar še dodatno izboljša uporabniško izkušnjo.

Podrobno o izdelku:

Proizvajalčeva koda	60005581
Proizvajalec	SHARP / NEC
Tehnologija:	DLP
Ločljivost:	1920x1200
Kontrast:	10000:1 z DynamicBlack
Svetilnost (ANSI):	20500 običajno / 16400 Eco ANSI Lumen; 21500 Centre Lumen
Življenska doba žarnice:	20000 ur
Leča:	5 optičskih leč vodoravno: +/-15; navpično: +/-50
Projektorski faktor:	odvisno od izbire leče
Razdalja:	0,84 - 84 m
Diagonala slike:	max: 1270 cm / 500"; min: 100 cm / 40"
Zoom:	motoriziran
Korekcija trapeza:	+/- 60° ročno vodoravno; +/- 40° ročno navpično
Najvišja vhodna ločljivost:	1920 x 1200

Priključki:	Analogni (RGB) Vhod: 1x 5BNC; 1x Mini D-sub 15-pin Izhod: 1x Mini D-sub 15-pin Digitalni Vhod: 1x 3G-SDI; 1x DisplayPort podpira HDCP; 1x DVI-D; 1x HDBaseT; 2x HDMI podpira HDCP Izhod: 1x 3G-SDI Nadzor Vhod: 1x 3.5 mm Stereo Mini Jack (Wired Remote); 1x D-Sub 9 pin (RS-232), Ethernet LAN: 1x RJ45 3D Sync Izhod: 1x BNC in; 1x BNC out Video Signal: NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
Video kompatibilnost:	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
Poraba energije:	1775 W
Dimenzije (VxŠxD):	530 x 248 x 745 mm (brez leč in nogic)
Masa (neto):	51 kg
Hrup:	46 dB / 48 dB (Eco/Normal)
Posebne funkcije:	3D ready; DICOM simulation; Edge Blending Function (Build In); Free Tilt; Full 3D HDMI Support; Geometric Correction; HDBaseT; Light Source Adjustment; Manual Wall Color Correction; NaViSet Administrator 2; PJ LINK; RS-232 Control
Garancija	36 mesecev na projektor, žarnica 36 mesecev ali 10.000 ur, karkoli pride prej
Vsebina paketa:	IR daljinski upravljalnik (RD - 480E); napajalni kabel; projektor; navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Ločljivost slike: 1920 X 1200

Tehnologija projektorja: DLP