

Datum: 23.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)

## Tenda stikalo Giga 5-port 4x PoE mini kovinsko ohišje TEG1105P-4-63W

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 30.09.2026**Šifra: **139887****Cena: 48,15€**

(slika je simbolična)

## Kratek opis

Tenda TEG1105P-4-63W je 5 portno stikalo 10/100/1000 Mb/s iz kovinskega ohišja z vmesniki 5x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (4x možen PoE, 1x za Uplink). Tenda stikalo ima drsno stikalo za prekllop med standard in VLAN načinom (Porti 1-4 nemorejo komunicirati medseboj).

Tenda TEG1105P-4-63W je 5 portno stikalo 10/100/1000 Mb/s iz kovinskega ohišja z vmesniki 5x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (4x možen PoE, 1x za Uplink). Tenda stikalo ima drsno stikalo za prekllop med standard in VLAN načinom (Porti 1-4 nemorejo komunicirati medseboj, vendar samo z portom 5 za Uplink)...

### Tehnične lastnosti:

Tenda 5 vratno stikalo 10/100/1000 z 4x PoE podporo do 58W

Vmesniki 5x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T N-Way (auto-MDI/MDI-X).

Poraba do 58W skupne porabe PoE

IEEE 802.3af do 15W/vrata, IEEE 802.3at do 30W/vrata

LED indikatorji Povezava/Aktivnost 100 Mbps in PoE.

Drsno stikalo za standard in VLAN način delovanja

VLAN način delovanja - Porti 1-4 ne morejo medsebojno komunicirati in komunicirajo samo z portom 5 (Uplink)

"Shrani in posreduje" arhitektura prenosa paketov.

Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at

Napajanje: DC 51V 1.25A, Poraba stikala do 63W.

Temperaturno območje delovanja: -0°C do 40°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza

Največji prenos podatkov med vrati 10Gbps, 7440000pps/vrata, Do 2k MAC vnosov

Kovinsko ohišje, Možnost stenske montaže

**Paket vsebuje:** 1x Stikalo, 1x Napajalnik, 1x Navodila

### OPOMBA:

**Ne deluje z gigabitnimi dostopnimi točkami Ubiquiti, Mikrotik, ...**

Teža neto v kg: 0.8100  
Teža bruto v kg: 0.8433  
Dimenzije: 100 x 100 x 27 mm  
Pakiranje v kartonu: 30  
Garancija v mesecih: 36

**Proizvajalec:**

Tenda  
TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO. LTD.,  
RM611,6/F RICKY CENTRE 36, CHONG YIP STREET, KWUN TONG, Kitajska  
support@tenda.cn

**Podatki odgovorne osebe v EU:**

Tenda  
TENDA POLSKA SP. Z O.O.  
ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa, Poljska  
support.pl@tenda.cn

**Podrobno o izdelku:**

## **Tehnične Specifikacije**