

Datum: 31.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



Teltonika stikalo Giga 5-port 4x PoE 120W DIN Mini kovinsko ohišje TSW100

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 07.08.2026**

Šifra: **170739**

Cena: 99,25€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Teltonika TSW100 je prvo industrijsko neupravljano stikalo podjetja Teltonika Networks. Opremljen s petimi gigabitnimi mrežnimi priključki, od katerih štirje podpirajo Power-over-Ethernet (PoE) standarde IEEE802.3af in IEEE802.3at s skupno močjo 120W...

Teltonika TSW100 je prvo industrijsko neupravljano stikalo podjetja Teltonika Networks. Opremljen s petimi gigabitnimi mrežnimi priključki, od katerih štirje podpirajo Power-over-Ethernet (PoE) standarde IEEE802.3af in IEEE802.3at s skupno močjo 120W. Idealno za profesionalne aplikacije z visoko pasovno širino, ki omogočajo zanesljivo podatkovno povezavo in napajanje.

ŽIČNO OMREŽJE

LAN - 5x LAN vrata, 10/100/1000 Mbps, skladnost s standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, podpira samodejni MDI / MDIX

POE

PoE izhod - Priključki 1-4

PoE standardi - *802.3af in 802.3at

PoE največja moč na vrata (pri izhodu) - 30 W

Skupni proračun moči PoE (pri izhodu) - **120 W

***TSW100 Batch 001 naprej: uporabljajte kabel UTP (Neoklopljen) samo pri priključitvi neaktivne opreme PoE (ne 803.3af / at) ali pa zagotovite, da te naprave podpirajo napetosti, ki jih zagotavlja TSW100 PSU.**

**** Priložen napajalnik, ki ga zagotavlja Teltonika, omogoča samo 60 W PoE skupne porabe energije. Da dosežete maksimalnih 120 W izhodne moči, je treba uporabiti napajalnik z več kot 130 W.**

SPECIFIKACIJE ZMOGLJIVOSTI

Pasovna širina (non-blocking) - 10 Gbps

Medpomnilnik paketov - 128 KB

Jumbo okvirji - podpira 9216 bajtov
Tabela velikosti MAC naslovov - 2K vnosov

NAPAJANJE

Priključek - 4-polna industrijska DC vtičnica
Območje vhodne napetosti - 7 do 57 VDC
Območje vhodne napetosti za PoE - 44 do 57 VDC
Poraba energije - idle 2 W / največ brez PoE 9 W / največ 129 W

FIZIČNI VMESNIKI (PRIKLJUČKI, LED)

Mrežni priključki - 5x RJ45, 10/100/1000 Mbps
LED diode stanja - 1x LED za napajanje, 10x LED za stanje LAN
Napajanje - 1x 4-polni DC konektor
Ozemljitev - 1x Ozemljitveni vijak

FIZIČNE LASTNOSTI

Material ohišja - Aluminijasto ohišje z možnostjo pritrditve na DIN letev
Mere (Š x V x G) - 115 x 32 x 95 mm
Možnosti pritrditve - pritrditev na DIN-letev, ali pritrditev na steno (potreben dodaten komplet), namestitev na ravno površino

DELOVNO OKOLJE

Delovna temperatura - -40°C do 75°C
Delovna vlažnost - 10% do 90% brez kondenzacije

Paket vsebuje:

1x Stikalo TSW100, 1x Napajalnik 65W, 1x Navodila

Teža neto v kg: 3.5500
Teža bruto v kg: 3.6500
Dimenzije: 115 x 32 x 95 mm
Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije