

Datum: 27.06.2026

Davčna št.: si20355289
Telefon: 040 426 026
E-mail: prodaja@alt-store.si
WWW: www.altstore.si

Teltonika stikalo Giga 8-port 8x PoE 2xSFP 240W DIN Mini TSW200-62W



Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 02.07.2026**

Šifra: **184127**

Cena: 144,85€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Teltonika TSW200 je industrijsko neupravljano stikalo podjetja Teltonika Networks. Opremljen z osmimi gigabitnimi mrežnimi priključki, kateri podpirajo Power-over-Ethernet (PoE) standarde IEEE802.3af in IEEE802.3at s skupno močjo 240W...

Teltonika TSW200 je industrijsko neupravljano stikalo podjetja Teltonika Networks. Opremljen z osmimi gigabitnimi mrežnimi priključki, kateri podpirajo Power-over-Ethernet (PoE) standarde IEEE802.3af in IEEE802.3at s skupno močjo 240W in dvema SFP kletkama. Idealno za profesionalne aplikacije z visoko pasovno širino, ki omogočajo zanesljivo podatkovno povezavo in napajanje.

ŽIČNO OMREŽJE

LAN - 8x LAN vrata, 10/100/1000 Mbps, skladnost s standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, podpira samodejni MDI / MDIX

Optični - 2x SFP kletka

POE

PoE izhod - Priključki 1-8

PoE standardi - 802.3af in 802.3at

PoE največja moč na vrata (pri izhodu) - 30 W

Skupni proračun moči PoE (pri izhodu) - 240 W

SPECIFIKACIJE ZMOGLJIVOSTI

Pasovna širina (non-blocking) - 20 Gbps

Medpomnilnik paketov - 128 KB

Jumbo okvirji - podpira 9216 bajtov

Tabela velikosti MAC naslovov - 2K vnosov

NAPAJANJE**

Priključek - 2-polna industrijska DC vtičnica

Območje vhodne napetosti - 7 do 57 VDC

Območje vhodne napetosti za PoE - 44 do 57 VDC

Poraba energije - idle 1.81 W / največ brez PoE 5.5 W / največ 245.5 W

FIZIČNI VMESNIKI (PRIKLJUČKI, LED)

Mrežni priključki - 8x RJ45, 10/100/1000 Mbps

Optični - 2x SFP kletka

LED diode stanja - 1x LED za napajanje, 16x LED za stanje LAN, 2x LED za stanje SFP

Napajanje - 1x 2-polni DC konektor

Ozemljitev - 1x Ozemljitveni vijak

FIZIČNE LASTNOSTI

Material ohišja - Aluminijasto ohišje z možnostjo pritrditve na DIN letev

Mere (Š x V x G) - 135 x 44.2 x 95.1 mm

Možnosti pritrditve - pritrditev na DIN-letev, ali pritrditev na steno (potreben dodaten komplet), namestitev na ravno površino

DELOVNO OKOLJE

Delovna temperatura - -40°C do 75°C

Delovna vlažnost - 10% do 90% brez kondenzacije

Ocena zaščite pred vdorom - IP30

Paket vsebuje: 1x Stikalo TSW200, 1x Napajalnik 48V 1.3A 62,4W, 1x Navodila

Teža neto v kg: 3.5000

Teža bruto v kg: 4.0000

Dimenzije: 135 x 44.2 x 95.1 mm

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije