

Datum: 27.06.2026

Davčna št.: si20355289  
Telefon: 040 426 026  
E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)  
WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)

## Ubiquiti stikalo 1G 16-port rack 2xSFP 8x PoE Unifi Gen2 42W USW-16-POE

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 02.07.2026**

Šifra: **161115**

**Cena: 410,59€**



(slika je simbolična)

## Kratek opis

Ubiquiti stikalo US-16-PoE UniFi Gen2 je v celoti upravljano PoE+ gigabit pasivno hlajeno stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Skupna razpoložljivost PoE 42W. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov.

**UniFi PoE Switch Gen2** je v celoti upravljano PoE+ Gigabit stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov. Stikalo ponuja avtomatsko zaznavanje 802.3af/at PoE naprav za poenostavitev infrastrukture.

UniFi Controller programska oprema omogoča administratorjem konfiguriranje in spremljanje UniFi stikala in drugih UniFi naprav z grafičnim vmesnikom. Na voljo je za brezplačni prenos preko [www.ui.com](http://www.ui.com). Le z ene lokacije lahko upravljate celo več lokacij, ki s med seboj ločene s svojimi konfiguracijami, podatki, statistikami in administratorskimi računi.

Vgradnja v 48cm (19") komunikacijsko omaro (1U) s priloženimi vijaki.

Konfiguracija stikala preko UniFi:

- načini delovanja (switching, mirroring, ali aggregate) na port
- Network/VLAN konfiguracija
- Jumbo frame and flow control services
- omrežne nastavitve
- Storm control nastavitve na port
- Spanning tree konfiguracija

Status za vsak port ločeno

- hitrost povezave in duplex način
- TX/RX data rate
- Network/VLAN nastavitve

## Tehnične specifikacije

16x 10/100/1000 RJ45 priključki  
2x SFP priključka  
Reset gumb  
Prepustnost: 18 Gbps  
Zmogljivost preklapljanja 36 Gbps  
Število paketov na sekundo: 26,78 Mpps  
Podpira PoE+ do 32W / priključek  
Poraba stikala z PoE do 60W. PoE+ podpira 802.3af/at, maksimalna moč za PoE je 42W.  
8x PoE 802.3af/at izhodni priključek  
Temperaturno območje delovanja: -5°C do 40°C, Vlažnost 5-95% brez kondenza  
Napajanje preko priloženega napajalnega kabla.  
Pasivno hlajenje stikala

**Paket vsebuje**

1x Stikalo, 1x Napajalni kabel, 1x Vijaki za vgradnjo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 3.6000  
Teža bruto v kg: 3.7000  
Dimenzije: 424,4 x 200 x 43,7 mm  
Garancija v mesecih: 12

**Proizvajalec:**

UBIQUITI  
Ubiquiti Headquarters  
685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

**Podatki odgovorne osebe v EU:**

UBIQUITI  
Ubiquiti International Holding B.V.  
Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija  
support@ui.com

**Podrobno o izdelku:****Tehnične Specifikacije**