

Datum: 17.04.2026

Davčna št.: si20355289  
Telefon: 040 426 026  
E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)  
WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)

## Mikrotik stikalo Giga 48-port 4xSFP+ 2xQSFP+ CRS354-48G-4S+2Q+RM

Kategorija: [Stikala](#)  
Dobavljivost: **predvidena dobava 22.04.2026**  
Šifra: **156861**

**Cena: 714,98€**



(slika je simbolična)

## Kratek opis

Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro. Stikalo je učinkovita in prilagodljiva vgradnja rešitev za upravljanje omrežij v zahtevnih in zasedenih okoljih.

Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM stikalo je učinkovita in prilagodljiva vgradnja rešitev za upravljanje omrežij v zahtevnih in zasedenih okoljih.

Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro.

Stikalo ima 48 Gigabit RJ45 priključkov, 4 SFP+ priključke in pa 2 QSFP+ priključka s hitrostjo 40Gbps.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitve za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

### Specifikacije:

Arhitektura: MIPSBE

Procesor: QCA9531

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 650 MHz

Licenca: RouterOS Level 5

Operacijski sistem: RouterOS L5

Dimenzije: 443 x 297 x 44 mm

RAM: 64 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -20°C ~ 60°C

**Napajanje:**

AC vhodni priključek: 2x 110 - 240V

Največja poraba energije: 60W

Največja poraba energije dodatnih priključkov: 50W

**Podrobnosti mrežnega priključka:**

1x 10/100 RJ45 priključek

48x 10/100/1000 RJ45 priključek

**Podrobnosti optičnega priključka:**

4x SFP+ kletka

2x QSFP+ kletka

**Ostalo:**

1x RS232 RJ45 priključek

Redundančno napajanje

Senzor temperature PCB in napetosti

Aktivno hlajenje ohišja

Reset gumb

L1 throughput: 168.100 Mbps

SFP kletka podpira 1.25 Gb SFP in 10 Gb SFP+ mini GBIC module.

Pred nakupom preverite **listo kompatibilnosti** SFP modulov.

**Paket vsebuje:**

1x Stikalo, 2x Napajalni kabel, 1x Pribor za montažo v rack, 1x Organizator kablov, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.6000

Teža bruto v kg: 0.9000

Dimenzije: 443 x 297 x 44 mm

Pakiranje v kartonu: 3

Garancija v mesecih: 12

**Proizvajalec:**

**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

**Podatki odgovorne osebe v EU:**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

**Podrobno o izdelku:**

## Tehnične Specifikacije