

Datum: 13.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Ubiquiti stikalo 1G 48-port rack 4xSFP 32x PoE Unifi Gen2 195W USW-48-POE

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 17.09.2026**Šifra: **180002****Cena: 875,42€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Ubiquiti stikalo USW-48-PoE Unifi Gen2 je v celoti upravljano PoE+ gigabit pasivno hlajeno stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja s skupno 195 W razpoložljivosti PoE. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov.

UniFi PoE Switch Gen2 je v celoti upravljano PoE+ Gigabit stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov. Stikalo ponuja avtomatsko zaznavanje 802.3af/at PoE naprav za poenostavitev infrastrukture.

UniFi Controller programska oprema omogoča administratorjem konfiguriranje in spremljanje UniFi stikala in drugih UniFi naprav z grafičnim vmesnikom. Na voljo je za brezplačni prenos preko **www.ui.com**. Le z ene lokacije lahko upravljate celo več lokacij, ki s med seboj ločene s svojimi konfiguracijami, podatki, statistikami in administratorskimi računi.

Vgradnja v 48cm (19") komunikacijsko omaro (1U) s priloženimi vijaki.

Konfiguracija stikala preko UniFi:

- načini delovanja (switching, mirroring, ali aggregate) na port
- Network/VLAN konfiguracija
- Jumbo frame and flow control services
- omrežne nastavitve
- Storm control nastavitve na port
- Spanning tree konfiguracija

Status za vsak port ločeno

- hitrost povezave in duplex način
- TX/RX data rate
- Network/VLAN nastavitve

Tehnične specifikacije

48x 10/100/1000 RJ45 priključki
4x SFP priključka
Reset gumb
1.3" barvni zaslon na dotik
Prepustnost: 52 Gbps
Zmogljivost preklapljanja 104 Gbps
Število paketov na sekundo: 77,38 Mpps
Podpira PoE+ do 32W / priključek
PoE+ podpira 802.3af/at, maksimalna moč za PoE je 195W.
Poraba stikala brez PoE do 45W
32x PoE 802.3af/at izhodni priključek
Temperaturno območje delovanja: -5°C do 40°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza
Napajanje preko priloženega napajalnega kabla.
Pasivno hlajenje stikala

Paket vsebuje

1x Stikalo, 1x Napajalni kabel, 1x Vijaki za vgradnjo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.6000
Teža bruto v kg: 0.9000
Dimenzije: 442,4 x 285 x 43,7 mm
Pakiranje v kartonu: 2
Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

UBIQUITI
Ubiquiti Headquarters
685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI
Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija
support@ui.com

Podrobno o izdelku:**Tehnične Specifikacije**