

Datum: 13.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Mikrotik stikalo Giga 48-port rack 4xSFP 2xQSFP+ 48x PoE CRS354-48P-4S+2Q+RM

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 18.08.2026**Šifra: **156862****Cena: 1.136,17€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro. Stikalo je učinkovita in prilagodljiva vgradnja rešitev za upravljanje omrežij v zahtevnih in zasedenih okoljih.

Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM stikalo je učinkovita in prilagodljiva vgradnja rešitev za upravljanje omrežij v zahtevnih in zasedenih okoljih.

Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro.

Stikalo ima 48 Gigabit RJ45 priključkov, 4 SFP+ priključke in pa 2 QSFP+ priključka s hitrostjo 40Gbps. Vseh 48 RJ45 priključkov ponuja več možnosti PoE napajanja: Pasivni PoE, nizkonapetostni PoE in 802.3at/at (Type 1 PoE / Type 2 PoE+) aktivni PoE, s samodejnim zaznavanjem pravičnega PoE napajanja, kar poenostavi uporabo stikala. Stikalo ima vgrajen napajalnik kateri omogoča 750W izhodne moči.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Specifikacije:

Arhitektura: MIPSBE

Procesor: QCA9531

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 650 MHz

Licenca: RouterOS Level 5

Operacijski sistem: RouterOS L5

Dimenzije: 443 x 382 x 44 mm
RAM: 64 MB
Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB
Temperatura delovanja: -20°C ~ 60°C

Napajanje:

AC vhodni priključek: 110 - 240V
PoE izhod: da (48x 802.3af/at PoE/PoE+ ali pasivni PoE)
PoE izhodni priključki: Ether1-Ether48
Max izhod na priključek (vhod > 30V): 566mA
Max izhod na priključek (vhod < 30V): 1000mA
Max skupni izhod: 27A (nizkonapetostni PoE - 26V) ali 13.2A (visokonapetostni PoE 53V)
Največja poraba energije: 800W
Največja poraba energije brez priključkov: 85W

Podrobnosti mrežnega priključka:

1x 10/100 RJ45 priključek
48x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

4x SFP+ kletka
2x QSFP+ kletka

Ostalo:

1x RS232 RJ45 priključek
Senzor temperature PCB in CPU, senzor napetosti in voltaže
Aktivno hlajenje ohišja
Reset gumb
L1 throughput: 168.100 Mbps

SFP kletka podpira 1.25 Gb SFP in 10 Gb SFP+ mini GBIC module.
Pred nakupom preverite **listo kompatibilnosti** SFP modulov.

Paket vsebuje:

1x Stikalo, 1x Napajalni kabel, 1x Pribor za montažo v rack, 1x Organizator kablov, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.6000
Teža bruto v kg: 0.9000
Dimenzije: 443 x 382 x 44 mm
Pakiranje v kartonu: 2
Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podrobnno o izdelku:

Tehnične Specifikacije