

Datum: 09.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



(slika je simbolična)

Teltonika dostopna točka WiFi 300Mb TAP100001000

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 17.09.2026**

Šifra: **202879**

Cena: 38,47€

Kratek opis

TAP100 je prva dostopna točka Teltonika Networks, popolna za krepitev pokritosti Wi-Fi v malih podjetjih in komercialnih prostorih s hitrostjo prenosa podatkov do 300 Mbps. Dostopno točko lahko napajajo aktivne naprave PoE prek vrat RJ45.

TAP100 je prva dostopna točka Teltonika Networks, popolna za krepitev pokritosti Wi-Fi v malih podjetjih in komercialnih prostorih s hitrostjo prenosa podatkov do 300 Mbps. Dostopno točko lahko napajajo aktivne naprave PoE prek vrat RJ45. S svojim elegantnim, minimalističnim dizajnom in enostavno namestitvijo je ta naprava popolna za povečanje pokritosti Wi-Fi.

Brezžični način

IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) s hitrostjo prenosa podatkov do 300 Mbps

Varnost WiFi

WPA2-EAP/WPA3-EAP mešani način, WPA3-EAP, WPA2-PSK/WPA3-SAE mešani način, WPA3-SAE, OWE, WPA-PSK/WPA2-PSK mešani način, WPA2-PSK, WPA2-EAP; AES-CCMP, TKIP, načini samodejnega šifriranja, ločevanje odjemalcev

Prikriti način SSID in nadzor dostopa na podlagi naslova MAC

Uporabniki WiFi do 100 hkratnih povezav

ETHERNET

1 x RJ45 vrata 10/100 Mbps, skladnost s standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, podpira samodejno križanje MDI/MDIX

Omrežni protokoli

TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, SSH, odjemalec DHCP, SNMP

VARNOST

Preverjanje pristnosti: Ključ v predhodni skupni rabi, digitalna potrdila, potrdila X.509, TACACS+, Radius, IP in blok poskusov prijave

VLAN: Ločevanje VLAN na podlagi oznak

SPREMLJANJE IN UPRAVLJANJE

SPLETNI UI: HTTP/HTTPS, stanje, konfiguracija, posodobitev FW, CLI, odpravljanje težav, dnevnik dogodkov, sistemski dnevnik, dnevnik jedra

FOTA: Posodobitev vdelane programske opreme s strežnika, samodejno obveščanje

SSH: SSH (v1, v2)

SNMP: SNMP(v1, v2, v3), past SNMP

JSON-RPC: API za upravljanje prek HTTP/HTTPS

RMS: Teltonika sistem za daljinsko upravljanje (RMS)

ZNAČILNOSTI SISTEMA

Procesor: Mediatek MIPS 24Kc 580 MHz

Ram: 64 MB, DDR2

FLASH shranjevanje: 16 MB, SPI Flash

SPLETNI UI: Posodobite FW iz datoteke, preverite FW na strežniku, konfiguracijske profile, varnostno kopijo konfiguracije

Posodobite FW, ne da bi izgubili trenutno konfiguracijo

PRILAGAJANJE VDELANE PROGRAMSKE OPREME

Operacijski sistem: RutOS (OS Linux, ki temelji na OpenWrt)

Podprti jeziki

Lupina Busybox, Lua, C, C++

Paket SDK z zagotovljenim gradbenim okoljem

Priključek

Vtičnica RJ45

Razpon vhodne napetosti: 44,0 - 57,0 V

PoE standardi: 802.3af PoE razred 1

Poraba energije: < 2 W Maks

FIZIČNI VMESNIKI

Ethernet: 1 x RJ45 vrata, 10/100 Mbps

LED diode stanja: 1 x Power LED (lahko se izklopi iz spletnega uporabniškega vmesnika)

Antene: 2 x notranji za 2,4 GHz Wi-Fi

Gumb za ponovni zagon/ponastavitev na privzete nastavitve/ponastavitev na tovarniške nastavitve

FIZIČNE SPECIFIKACIJE

Material ohišja

UV stabilizirana plastika

Dimenzije

Ø 158 mm x 30 mm

Teža: 190 g

Možnosti montaže

Montažni nosilec AP (za stropno montažo)

DELOVNO OKOLJE

Delovna temperatura

-40 °C do 75 °C

Delovna vlažnost

10% do 90% brez kondenzacije

Ocena zaščite pred vdorom: IP30

Paket vsebuje: 1x Teltonika dostopna točka TAP100, 1x Montažni set, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,75kg

Proizvajalec:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku: