

Datum: 21.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Teltonika stikalo Giga 24-port 12x PoE + 4x SFP kovinsko Managed rack SWM280

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 24.09.2026**Šifra: **216431****Cena: 454,45€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Upravljanje gigabitno stikalo Teltonika SWM280 s 24 Ethernet vrati, od tega 12 PoE+ portov z močjo do 30 W na port in skupnim proračunom 300 W. Opremljeno s 4 SFP režami, L2 funkcijami ter izbranimi L3 možnostmi v kovinskem 19-colnem rack ohišju.

Teltonika SWM280 je L2 upravljanje stikalo z razširjenimi L3 funkcijami, zasnovano za napredna omrežja in industrijske aplikacije. Nudi 12 PoE+ portov in 12 klasičnih gigabitnih Ethernet priključkov ter 4 SFP reže za optične povezave. Podpira IEEE 802.3 standarde, VLAN, STP/RSTP, DHCP, MRP in dinamično usmerjanje prek BGP, OSPF, RIP in EIGRP. Varnost vključuje 802.1x, MAC filtriranje ter Radius in TACACS+ avtentikacijo. SwmOS omogoča WEB UI nadzor, FOTA posodobitve in RMS upravljanje. Aluminijasto rack ohišje zagotavlja zanesljivo montažo.

- 12 PoE+ portov do 30 W
- Skupni PoE proračun 300 W
- 24 gigabitnih Ethernet priključkov
- 4 SFP reže za optično komunikacijo
- L2 z izbranimi L3 funkcijami
- SwmOS z WEB UI, RMS in FOTA
- Aluminijasto ohišje 483 x 44 x 234 mm

Tehnične lastnosti:

- Znamka: Teltonika
- Model: SWM280
- Tip naprave: L2 upravljanje stikalo z L3 funkcijami
- Ethernet: 24 x RJ45, 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDIX
- PoE porti: 1-12

- PoE standardi: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Alternative A
- PoE moč na port: do 30 W
- Skupni PoE proračun: 300 W
- Fiber: 4 x SFP
- IEEE standardi: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
- L2 funkcije: loop protection, forwarding table, VLAN, STP/RSTP
- Usmerjanje: BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP
- DHCP: server, client, statične dodelitve
- Varnost: PAM, Radius, TACACS+, 802.1x, MAC filtriranje
- API: Teltonika Networks Web API
- CPU: Realtek 500 MHz, MIPS-4KEc
- RAM: 128 MB DDR3
- Flash: 16 MB
- OS: SwmOS (OpenWrt)
- Konfiguracija: WEB UI, RMS, FOTA, ohranjanje nastavitev
- Napajanje: C14 konektor
- Vhodna napetost: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Poraba: 7.5 W idle, 325 W max, PoE max 300 W
- LED indikatorji: Power, ETH status, SFP status, Status
- Drugo: programska ponastavitev, ozemljitveni vijak
- Material ohišja: eloksiran aluminij
- Dimenzije: 483 x 44 x 234 mm
- Teža: 1842 g
- Montaža: rack
- Temperatura delovanja: 0 do 50 °C
- Vlažnost: 10-90 % nekondenzirajoča
- IP zaščita: IP30
- Certifikati: CE, UKCA, CB, RCM, FCC, IC

Paket vsebuje: 1x Teltonika stikalo Giga 24-port 12x PoE + 4x SFP kovinsko Managed rack SWM280

Garancija: 12 mesecev
Teža: 4.000kg
Dimenzije: 483 x 44 x 234 mm

Proizvajalec:

Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije