

Datum: 03.07.2026

Davčna št.: si20355289
Telefon: 040 426 026
E-mail: prodaja@alt-store.si
WWW: www.altstore.si

Teltonika stikalo Giga 24-port + 4x SFP kovinsko Managed rack SWM281

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 08.07.2026**
Šifra: **216432****Cena: 294,71€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Upravljanje gigabitno stikalo Teltonika SWM281 z 24 Ethernet vrati 10/100/1000 Mbps in 4 SFP režami. Podpira L2 funkcije z dodatnimi L3 možnostmi, dinamično usmerjanje, industrijske protokole in je namenjeno večjim poslovnim ter avtomatiziranim omrežjem. Kovinsko rack ohišje omogoča vgradnjo v kabinet.

Teltonika SWM281 je L2 upravljano stikalo z razširjenimi L3 funkcijami za zahtevna in obsežna omrežja. Opremljeno je s 24 gigabitnimi Ethernet priključki z auto MDI/MDIX ter 4 SFP vrati za optične povezave. Podpira IEEE 802.3 standarde, VLAN, STP/RSTP, DHCP ter dinamično usmerjanje prek protokolov BGP, OSPF, RIP in EIGRP. Varnostni sklop vključuje 802.1x, MAC filtriranje, Radius, TACACS+ in blokado nedovoljenih prijav. SwmOS prinaša spletno upravljanje, RMS podporo ter FOTA posodobitve. Aluminijasto rack ohišje nudi zanesljivo montažo v profesionalnih okoljih.

- 24 gigabitnih Ethernet priključkov
- 4 SFP priključki za optično povezavo
- L2 funkcije z izbranimi L3 možnostmi
- VLAN, STP/RSTP, dinamično usmerjanje
- SwmOS z WEB UI, FOTA in RMS
- Aluminijasto ohišje 483 x 44 x 234 mm

Tehnične lastnosti:

- Znamka: Teltonika
- Model: SWM281
- Tip naprave: L2 upravljano stikalo z L3 funkcijami
- Ethernet: 24 x RJ45, 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDIX
- Fiber: 4 x SFP
- IEEE standardi: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
- L2 funkcije: loop protection, forwarding table, VLAN, STP/RSTP
- Usmerjanje: BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP

- DHCP: server, client, statične dodelitve
- Varnost: PAM, Radius, TACACS+, 802.1x, MAC filtriranje
- API: Teltonika Networks Web API
- CPU: Realtek 500 MHz, MIPS-4KEc
- RAM: 128 MB DDR3
- Flash: 16 MB
- OS: SwmOS (OpenWrt)
- Konfiguracija: WEB UI, RMS, FOTA, ohranjanje nastavitvev
- Napajanje: C14 konektor
- Vhodna napetost: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Poraba energije: 5.5 W idle, 20 W max
- LED indikatorji: Power, ETH status, SFP status, Status
- Drugo: tipka za ponastavitev, ozemljitveni vijak
- Material ohišja: eloksiran aluminij
- Dimenzije: 483 x 44 x 234 mm
- Teža: 1853 g
- Montaža: rack
- Temperatura delovanja: 0 do 50 °C
- Vlažnost: 10-90 % nekondenzirajoča
- IP zaščita: IP30
- Certifikati: CE, UKCA, CB, RCM, FCC, IC

Paket vsebuje: 1x Teltonika stikalo Giga 24-port + 4x SFP kovinsko Managed rack SWM281, 1x Navodila

Garancija: 36 mesecev

Teža: 4.000kg

Dimenzije: 483 x 44 x 234 mm

Proizvajalec:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije