

Datum: 13.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

Teltonika stikalo Giga 24-port PoE + 4x SFP kovinsko Managed rack SWM282

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 18.08.2026**Šifra: **216433****Cena: 498,76€**

Kratek opis

Upravljanje gigabitno stikalo Teltonika SWM282 s 24 PoE+ priključki (30 W na port, skupno 300 W) in 4 SFP vrati. Omogoča L2+ funkcije, dinamično usmerjanje, podporo industrijskim protokolom ter je zasnovano za poslovna in IIoT omrežja, ter primerno za 19" rack kabinete.

Teltonika SWM282 je L2+ upravljanje stikalo s podporo izbranih L3 funkcij, namenjeno zmogljivim poslovnim in industrijskim omrežjem. Ponuja 24 PoE+ portov s samodejnim MDI/MDIX preklapljanjem, 4 SFP reže za optične povezave ter skupni PoE proračun 300 W. Podpira IEEE 802.3 standarde, VLAN segmentacijo, dinamično usmerjanje ter varnostne mehanizme, kot so 802.1x, MAC filtriranje, Radius in TACACS+. Kovinsko rack ohišje zagotavlja trpežnost, SwmOS pa omogoča nadzor prek spletnega vmesnika, FOTA posodobitev in RMS upravljanja. Primerno za industrijske aplikacije, IIoT sisteme in večje poslovne mreže.

- 24 PoE+ portov s 30 W na port
- 4 SFP priključki za optično povezavo
- Podpora L2+ in izbranim L3 funkcijam
- VLAN, STP/RSTP, dinamično usmerjanje
- Aluminijasto rack ohišje 483 x 44 x 234 mm
- RMS upravljanje in posodobitve FW

Tehnične lastnosti:

- Znamka: Teltonika
- Model: SWM282
- Tip naprave: upravljanje L2+ stikalo z L3 funkcijami
- Ethernet: 24 x RJ45, 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDIX
- PoE standardi: IEEE 802.3af, 802.3at (Alternative A)

- PoE moč na port: do 30 W
- Skupni PoE: 300 W
- Fiber: 4 x SFP
- Standardi IEEE 802.3: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
- Mrežne funkcije: VLAN, STP/RSTP, loop protection, forwarding table
- Usmerjanje: BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP
- DHCP: server, client, statične dodelitve
- L3 funkcije: statično IPv4/IPv6 usmerjanje, DHCPv6 client
- Varnost: PAM, Radius, TACACS+, 802.1x, MAC filtriranje
- API: Teltonika Networks Web API
- OS: SwmOS (OpenWrt)
- Procesor: Realtek, 500 MHz, MIPS-4KEc
- RAM: 128 MB DDR3
- Flash: 16 MB
- Vmesniki: 1 x C14 napajalni priključek, tipka za ponastavitev, ozemljitveni vijak
- LED indikatorji: Power, ETH status, SFP status, Status
- Material ohišja: eloksiran aluminij
- Dimenzije: 483 x 44 x 234 mm
- Teža: 2291 g
- Montaža: rack
- Temperaturno območje: 0 do 50 °C
- Vlažnost: 10-90 % nekondenzirajoča
- IP zaščita: IP30
- Certifikati: CE, UKCA, CB, RCM, FCC, IC
- Poraba energije: 9 W idle, do 330 W max
- Vhodna napetost: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Jezikovna in razvojna podpora: Busybox, Lua, C, C++, SDK, Package Manager

Paket vsebuje:

Garancija: 12 mesecev

Teža: 4.000kg

Dimenzije: 483 x 44 x 234 mm

Proizvajalec:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije