

Datum: 27.06.2026

Davčna št.: si20355289  
Telefon: 040 426 026  
E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)  
WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)

## Teltonika stikalo Giga 8-port 2xSFP DIN Mini managed TSW212



Kategorija: [Stikala](#)  
Dobavljivost: **predvidena dobava 02.07.2026**  
Šifra: **215837**

**Cena: 170,50€**

(slika je simbolična)

## Kratek opis

Teltonika TSW212 je industrijsko L2 stikalo z L3 funkcijami, kot sta DHCPv6 klient in statično IPv6 usmerjanje. Opremljeno je z 8 Gigabit Ethernet vrati in 2 SFP režama za optične povezave na daljše razdalje ter podpira EtherNet/IP, PROFINET in MRP protokole.

**Teltonika TSW212** je industrijsko stikalo z 8 Gigabit Ethernet vrati in 2 SFP režama, ki omogočata zanesljivo povezljivost na dolge razdalje prek optičnih vlaken. Gre za L2 managed stikalo z dodatnimi L3 funkcijami, kot sta podpora za DHCPv6 klienta in statično IPv6 usmerjanje. Poleg tega podpira industrijske komunikacijske protokole EtherNet/IP, PROFINET in MRP, zato je primerno za zahtevna okolja in profesionalne aplikacije. Kompaktna zasnova z možnostjo DIN montaže zagotavlja preprosto integracijo v industrijske sisteme.

## Tehnične lastnosti

Funkcije za upravljanje  
Tip omrežnega stikala: Upravljanje  
Preklopni sloj: L2  
Podpora kakovosti storitev (QoS): Da

## Vrata in vmesniki

Ethernet: 8 x RJ45 (10/100/1000 Mbps)  
Fibre: 2 x SFP  
Status LED: 1 x Power, 16 x ETH status LED, 2 x SFP status LED  
Reset: Gumb za programsko ponastavitev  
Drugo: 1 x ozemljitveni vijak

## **Omrežja**

Omrežni standardi: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az  
Podpora 10G: Ne  
Zrcaljenje vrat: Da  
Usmerjanje IP: Da  
Samodejno MDI/MDI-X: Da  
Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10/100/1000 Mbit/s  
Podpora VLAN: Da

## **Prenos podatkov**

Kapaciteta preklpov: 20 Gbit/s  
Tabela naslovov MAC: 8000 vnosov  
Podpora za jumbo okvirje: Da  
Jumbo okvirji: 10000

## **Varnost**

Lastnosti DHCP: DHCP client, DHCP server  
Algoritmi načrtovanja čakalne vrste: WFQ, WFQ+SP, WRR  
Varnostni algoritmi: SNMPv2, SNMPv3

## **Oblika**

Barva izdelka: Črna  
Gumb za ponastavitev: Da  
Kazalniki LED: LAN, Napajanje  
Mednarodna zaščitna oznaka (IP): IP30

## **Zmogljivost**

Tip spomina: DDR3-SDRAM  
Notranji spomin: 128 MB  
Flash pomnilnik: 16 MB

## **Napajanje**

Napajanje: DC  
Napajalnik vključen: Ne  
Konektor: 2-pin industrijski DC napajalni priključek  
Vhodna napetost: 7 - 57 V DC  
Poraba energije: V mirovanju < 2,5 W / Maks. 6 W

## **Pogoji delovanja**

Temperatura obratovanja (T-T): -40 - 75 °C  
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H): 10 - 90 %

## **Teža in dimenzije**

Širina: 132 mm  
Globina: 122,2 mm  
Višina: 44,2 mm  
Teža: 615 g

**Paket vsebuje:** 1x Teltonika stikalo Giga 8-port 2xSFP DIN Mini managed TSW212, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,615kg

Dimenzije: 132 x 122,2 x 44,2 mm

**Proizvajalec:**

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

**Podatki odgovorne osebe v EU:**

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

**Podrobno o izdelku:**

## **Tehnične Specifikacije**