

Teltonika usmerjevalnik 4-port Giga RUTM08

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)
Dobavljivost: **Ni na zalogi**
Šifra: **210914**

Cena: 146,24€



(slika je simbolična)

Kratek opis

RUTM08 je industrijski žični usmerjevalnik, zasnovan za zanesljive povezave v različnih industrijskih aplikacijah. Ima štiri gigabitne RJ45 vhode, ki omogočajo hitro omrežno in podatkovno komunikacijo med povezanimi napravami.

RUTM08 je industrijski žični usmerjevalnik, zasnovan za zanesljive povezave v različnih industrijskih aplikacijah. Ima štiri gigabitne RJ45 vhode, ki omogočajo hitro omrežno in podatkovno komunikacijo med povezanimi napravami.

Tehnične lastnosti:

WAN: 1 x WAN vrata 10/100/1000 Mbps, skladnost s standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, podpira samodejno križanje MDI/MDIX

LAN: 3 x LAN vrata, 10/100/1000 Mbps, skladnost s standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, podpira samodejno križanje MDI/MDIX

Procesor: MediaTek, dvojedrni, 880 MHz, MIPS1004Kc

RAM: 256 MB, DDR3

FLASH shranjevanje: 16 MB serijski NOR flash, 256 MB serijski NAND flash

Operacijski sistem: RutOS (OS Linux, ki temelji na OpenWrt)

Vhod / Izhod

Vhod

1 x nastavljiv digitalni vhod, 0–6 V zaznано kot logično nizko, 8–50 V zaznано kot logično visoko

Izhod

1 x nastavljiv digitalni izhod, izhod z odprtim zbiralnikom, maks. izhod 50 V, 300 mA

Ethernet 4 x RJ45 vrata, 10/100/1000 Mbps

LED diode stanja: 8 x LAN status LED, 1 x Power LED

Napajanje

1 x 4-polni napajalni priključek

USB: 1 x USB A priključek za zunanje naprave

Ponastavi: Gumb za ponovni zagon/ponastavitev na privzete nastavitve/ponastavitev na tovarniške

1 x ozemljitveni vijak

Napajanje

Priključek: 4-polna industrijska enosmerna vtičnica

Razpon vhodne napetosti: 9 – 50 VDC, zaščita pred obratno polarnostjo, prenapetostna zaščita >51 VDC 10us max

PoE (pasivno): Možnost vklopa prek vrat LAN1, ni združljivo s standardi IEEE802.3af, 802.3at in 802.3bt, način B, 9 - 50 VDC

Poraba energije: Poraba v mirovanju: < 1,8 W / največ: < 5,5 W

Delovno okolje

Delovna temperatura: -40 °C do 75 °C

Delovna vlažnost: 10% do 90% brez kondenzacije

Ocena zaščite pred vdorom: IP30

Paket vsebuje: 1x Teltonika usmerjevalnik RUTM08, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku: